

# 锚杆、锚索恒定让压管 方舟

产品名称	锚杆、锚索恒定让压管 方舟
公司名称	泰安方舟矿业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:方舟 型号:/ 别名:恒定让压构件
公司地址	泰安市大汶口石膏工业园
联系电话	0538-8161165 13854800050

## 产品详情

品牌	方舟	型号	/
别名	恒定让压构件	用途	矿用
电机功率	/		

在高压情况下，地应力释放是不可抗拒的，预应力锚杆锚索的增租速度明显加快，为了实现地应力有控制释放和锚杆锚索的有控制让压，本公司设计了一种新型的恒定让压构件，可用于高地应力巷道的让压支护。让压变形量和让压吨位可按照地压情况设计调整。

公司主要技术（1）矿山围岩控制设计与测试（2）巷道支护设计与测试（3）动压巷道支护设计与测试（4）地表开采沉陷损害评价（5）矿用喷射型隔温材料（6）矿井热害综合治理技术（7）高强增韧复合混凝土公司提供的主要锚杆配件： 高强阻尼螺母：能配套500号的高强无纵肋螺纹钢杆体，对比铸钢或锻造螺母能充分发挥锚杆性能，大幅度提高支护效果。型号主要有m24、m22、m20、m18，外形有四方、六方两种。 减阻垫圈：减阻明显，配合高强阻尼螺母使用能提高50%以上锚杆安装预应力。 金属平垫圈：改善螺母的受力状况。 让压管：减小高地压对锚杆的冲击损害，能在保证预应力的条件下，大大改善高地应力条件下的巷道支护效果。公司提供的主要支护产品 高强预应力锚杆：由无纵肋螺纹钢金属杆体和球形托盘、减阻垫圈、金属平垫圈、高强阻尼螺母等附件组成，其性能执行标准mt146.2-2002，螺纹钢杆体由单向左旋无纵肋螺纹钢制成，端部平切，尾部加工成可连接螺母的螺纹，在设定的扭矩下螺母阻尼是打不开的，螺母阻尼打开后开始给锚杆施加安装应力。锚杆安装应力一般在4~5吨。在山东、山西、河南、内蒙等矿区大量应用，受到用户的一致好评。优点：不但能够施加较大的预应力而且可以大幅提高支护速度，支护强度稳定，能明显改善巷道支护效果。将锚杆安装预应力标准化，便于确保支护强度及施工质量检查。主要型号： 16mm， 18mm， 20mm， 22mm；长度根据需要定制。

快装预应力鸟巢锚索：由钢绞线和高强托盘、球形垫圈、锚索索具等附件组成，其性能执行标准mt146.2-2002，锚索索体由抗拉强度1860mpa、国际标准钢绞线制成，头部压有保护套，尾部套有加强管，锚固端分布有3~4个鸟巢。优点：鸟巢不但能够实现锚索居中，而且能更好的搅拌锚固剂，提高锚固强度；安装方便、快捷，性能稳定，能明显改善巷道支护效果。主要型号： 15.24mm、 17.8mm；长度根据需要定制。单位名称：泰安方舟矿业科技有限公司联系电话：0538 - 8509010

8509009传真：0538 - 8509011

地址：山东省泰安市东部高新技术产业开发区创业服务中心