

捷睿斯建材 新型止水钢板 梁平止水钢板

产品名称	捷睿斯建材 新型止水钢板 梁平止水钢板
公司名称	渝北区捷睿斯建材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆主城及周边区县均可发货销售（重庆、四川、贵州）
联系电话	15223695665

产品详情

止水钢板的基础介绍

止水钢板的定义

建筑物地下室水平构件和竖向构件无法一次性浇筑，一般采用在基础底板上返300mm位置留置水平施工缝，施工缝位置止水钢板，止水钢板一般在400mm宽，新旧混凝土内各埋置一半。

止水钢板的原理

新旧混凝土接缝位置成为施工位置，此属于防水混凝土防水的薄弱环节，增加止水钢板后，水沿着新旧混凝土接茬位置的缝隙渗透时碰见止水钢板后无法继续渗透，止水钢板起到切断水渗透路径的作用，及时沿着止水钢板与混凝土之间的缝隙渗透，止水钢板有一定的宽度，也延长了水的渗透路径，优质止水钢板，同样可以起到防水作用。

止水钢板止水原理以及其优点

1、止水钢板止水原理：

止水带是防止阻止水分渗透而制作安装的带状物，宽度200-350不等，梁平止水钢板，按设计选用，适当延长渗径，在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中，具有一定的强度和韧性，其强度和韧性介于止水条和止水钢板之间。

2、止水钢板优点：

该止水材料具有良好的弹性，耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能，适应变形能力强、防水性能好，温度使用范围-45 ~ +60 。

捷睿建材提供的止水钢板一如既往以品质佳、产品齐全的现货供应，合理公正的价格，主动热情的服务态度、精湛熟练的售后，保障对您提供优质服务，止水钢板厂家，竭诚为广大用户服务。另外我们本着“立足创新、超越时代、用心做事”的精神，新型止水钢板，将以新的形象、新的思维、新的理念、不断改进原有产品。

什么是止水钢板？

止水钢板在目前的很多带地下室的项目都有，粽子老师今天带领大家正确的计算止水钢板的工程量。

哪些位置需要做止水钢板？

地下室底板、外墙、地下室顶板、后浇带的混凝土是分开浇捣的，下次再浇捣混凝土时，就有一条施工缝，当这条缝的位置在地下水位线以下时，就容易产生渗水，在施工缝的位置就需要做止水钢板。

记得止水钢板的施工主要位置：地下室底板后浇带位置、挡土墙后浇带位置、挡土墙和基础位置伸缩缝、地下室顶板后浇带位置

还有的止水钢板不在地下室，这个需要施工图明确具体的位置及做法。

止水钢板的工程量如何计算？

如果前两个问题都ok了，计算止水钢板的工程量就很容易了。

止水钢板清单和定额规则工程量的计算都是按照延长米来考虑的，所以我们只需要计算出止水钢板的长度即可。

捷睿斯建材(图)-新型止水钢板-梁平止水钢板由渝北区捷睿斯建材经营部提供。渝北区捷睿斯建材经营部（www.tz1288.com）是一家从事“止水钢板,高强丝杆,安全网,脚手架,铁马凳,钢笆网”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“止水钢板,高强丝杆,安全网,脚手架,铁马凳,钢笆网”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使捷睿斯建材在金属建材中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！