

宁夏路桥单主梁门机 路港起重

产品名称	宁夏路桥单主梁门机 路港起重
公司名称	河南省路港起重机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长垣县起重工业区园区纬二路中段
联系电话	15893828598

产品详情

路桥门机对轨道的要求

(1)路桥门机未安装时，轨顶面的纵横坡度不大于0.001；起重机安装后不大于0.005。轨距误差不大于名义值的0.001；轨道接头间隙不大于4mm，两轨顶高差不大于2mm，接头处不得悬空，而且必须设轨枕。

(2)按规定的标准和要求设置行走限位器和安全止轮器。安全止轮器要有足够的强度，其高度不应小于行走车轮直径的 $2/3$ ，必要时应安设缓冲装置。

路桥门机对轨道的要求

路桥门机在进行设计时，并将每一个细节都进行完美的处理。同时路桥门机的及时也在进行不断的完善，因而不仅性能更加优越，同时作业效率更高，通用性更强。路桥门机对轨道的要求如下：

(1)基础和轨道的铺设都必须符合安全设计和有关规定的要求。基础夯实的长度应与轨道的铺设长度一致，其地耐力一般为0.2MPa，严禁在未经夯实的部分延伸轨道。

(2)基础所用的碎石，其粒度一般为20~40mm，含土量在20%以下，以保证路基具有良好的透气性、排水性和足够的摩擦力。混凝土基础浇灌后应满足强度要求。

在路桥门机中，大车运行机构是其重要的组成部分。在路桥门机中，大车运行机构是使设备进行运转的设备，路桥单主梁门机，并使得车轮沿着铺设的轨道做水平方向上的运动。

在大车运行机构中，它是由运行支撑装置于驱动装置等组合而成。

路桥门机要采用电力驱动，一般是在司机室内操纵，也有远距离桥式起重机控制的。运行驱动装置由电动机、制动器、减速器、传动轴、联轴器等部件组成。

宁夏路桥单主梁门机-路港起重(推荐商家)由河南省路港起重机有限公司提供。河南省路港起重机有限公司(www.hnslgqzj.com)位于长垣县起重工业区园区纬二路中段。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前路港起重在工程、建筑起重机中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。路港起重取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。路港起重全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司(www.lgqzj.com)还是从事提梁机价格，提梁机厂家，提梁机的厂家，欢迎来电咨询。