

# 不干胶封口贴 封口胶 昌裕包装

产品名称	不干胶封口贴 封口胶 昌裕包装
公司名称	佛山市顺德区容桂昌裕五金塑料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区容桂江南大道63号
联系电话	13702348220

## 产品详情

### 封口胶的注意事项

使用手粘胶时，视封口胶的型号刷胶后一般晾置2~4min，待胶膜半透明后再粘合，以免胶水溢出。该胶有一定的耐潮湿性，故有野胶时可用棉纱蘸汽油或乙酯类溶剂轻擦即可，容器和刷子用水冲洗后再用溶剂洗净。本品因其快干性，不宜反复涂刷，以免影响涂刷性。涂胶量应适度，采用手工涂刷方式上胶，通常涂胶量应控制在100g/m<sup>2</sup>左右，或依具体产品粘合强度要求而定，具体涂胶量可根据纸张吸水份快慢和气温高低决定。吸水慢的纸张涂胶要少些，在气温低时涂胶要少些，不干胶封口贴，反之涂胶要多些。且粘合后视被粘产品挺度的大小要有足够压力，卷纸封口胶，保证两被粘面充分的接触且至少压榨1h，才能进入下一工序。使用机粘胶时，施胶量应控制在出料口工件不脱胶为宜，施胶量过大则有胶水溢出，施胶量过小则影响粘接强度，对磨光产品因被粘基材太薄可适当调小施胶量，以免在出料端脱胶。

60分钟以上的停机，好将胶水从胶槽中倒出来、将胶槽洗净晾干（建议压缩空气吹干，以免残留水份）；若实际操作有困难，建议将胶槽用保鲜膜包起来，防止胶水长时接触空气，形成胶水结皮，影响下次生产。粘好的盒子要有充分的挤压时间，建议20分钟以上，以利用两上粘接面充分和胶粒子接触，覆膜产品挤压时间要加长。

要有充分的静放时间，直到胶水中的水份彻底挥发完，胶粒子接触，覆膜产品挤压时间要加长。本产品不能和其他同类产品或溶剂混合使用；24小时后，一定要检查所做的产品是否粘结牢固；

### 封口胶产品特点

1、产品为水乳性产品，无毒害，无污染。2、胶膜坚韧，对上光面、薄膜等渗透性好，粘接强度大，涂刷性好，封口胶，不拉丝。手涂使用可在2~30分钟内进行粘结非常方便高效，封口胶长度，机涂产品初粘牢固，捆扎压榨后绝不脱开。3、属快干型产品，初粘快，30分钟左右破坏纸纤维，粘结后不爆口，胶膜不发脆。4、可在环境温度-20 以下和70 以上不影响粘结性能，具优良的抗低温耐高温性能。5、产品包括手粘和机粘两种。产品性能无论是手粘还是机粘均优于市场各类封口胶。6、本项目投资少，采用通用设备生产，成本低，市场大，利润高。是各胶粘剂生产企业或中小投资者值得投资的优秀项目。

不干胶封口贴-封口胶-昌裕包装(查看)由佛山市顺德区容桂昌裕五金塑料厂提供。佛山市顺德区容桂昌裕五金塑料厂 (sdchangyubz.1688.com) 是广东 佛山 ,包装相关设备的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在昌裕包装领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创昌裕包装更加美好的未来。