

玻璃纤维网格布采购 瑞盛建材厂 汕头玻璃纤维网格布

产品名称	玻璃纤维网格布采购 瑞盛建材厂 汕头玻璃纤维网格布
公司名称	临朐县瑞盛建材厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐县城关街道东朱封村
联系电话	13508965586

产品详情

玻璃纤维网格布是在玻璃纤维布的基础上，经过工艺改进而制成的。该布的纤维丝呈纵、横向分布呈格状。该产品是制作玻璃钢材料的一项基本原料，所以对该产品的质量有一下要求：

- 1、卷绕在牢固的纸芯上，卷绕整齐。
- 2、迅速、良好的树脂透性。
- 3、经、纬密，面积重量，布幅及卷长均符合标准。
- 4、织物均匀，汕头玻璃纤维网格布，布边平直，布面平整呈席状，无污渍、起毛、折痕、皱纹等。
- 5、织物制成的层合材料的干、湿态机械强度均应达到要求。

耐碱玻纤网格布在外保温系统中的使用范围：A.

外墙内保温通常采用：3×3×45克、5×5×80克B. 外墙板材保温体系采用：5×5×130克、5×5×145克C. 外墙胶粉颗粒体系采用：5×5×160克D. 外墙瓷砖饰面或两米以下的保温层：3×7×10×300克.我国的外墙保温系统中使用的网格布均为玻璃纤维制品，玻璃的成分为硅酸盐，在碱性环境（水泥砂浆为碱性）下会被腐蚀分解。所以合格的耐碱玻纤网格布必须要涂覆耐碱乳液来具有良好的耐碱性或者加入二氧化锆等。

在工时，耐碱网格布铺贴要平整，无褶皱，玻璃纤维网格布生产，沙浆饱满度达，同时要抹平、找直、保持阴阳角处的方正和垂直度。如何鉴别耐碱玻纤网格布的质量问题：最差的玻纤网格布市场价格通常在1.00元-1.60元左右，他的玻纤纤维通常是一些啤酒瓶类的废玻璃制成，生产工艺为陶土坩埚拉丝，属国家禁止的生产工艺，玻璃纤维网格布价格低，表面涂层也非耐碱乳液。从直观上看：做工比较粗糙，一般在市场论卷卖较多，经常出现长度不足，克重量不足，折两下就断裂，接点不牢容易移位，玻璃纤维网格布采购，并且容易刺伤皮肤。此类网格布使用在保温层中一般在两个月后就失去强度，如果把沙浆敲掉将网格布取出，只要轻轻一碾，玻纤纱则会成粉末状。

玻璃纤维网格布采购-瑞盛建材厂-汕头玻璃纤维网格布由临朐县瑞盛建材厂提供。临朐县瑞盛建材厂（www.lqrsjc.com）在保温、隔热材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，瑞盛建材厂一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：井经理。