

宣工TS140HW环卫推土机

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 宣工TS140HW环卫推土机 |
| 公司名称 | 河北冀川实业总公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:宣工 型号:TS140HW环卫推土机 适用范围:通用 |
| 公司地址 | 石家庄市鹿泉区宜安镇东焦村 |
| 联系电话 | 0311-82216411 15832489319 |

产品详情

| | | | |
|------|-------------|-------|--------------|
| 品牌 | 宣工 | 型号 | TS140HW环卫推土机 |
| 适用范围 | 通用 | 行走方式 | 履带式 |
| 传动方式 | 液压 | 推装斗容 | 7.5 (m3) |
| 铲刀宽度 | 4000 (mm) | 发动机功率 | 103 (kw) |

ts140hw环卫推土机

半刚性悬挂、机械传动、液压操纵的履带推土机。湿式助力操纵主离合器。常啮合、结合套换挡、双杆机械操纵、前五后四变速箱。具有生产效率高、通过能力强、接地比压低、结构简单、维修方便且成本低的优点，是环卫系统施工的理想产品。推土机性能参数：铲刀型式 直铲 使用质量 (kg) 17500
接地比压 (kpa) 37.5履带中心距 (mm) 2300最小离地高度 (mm) 400坡行性能 30o/25o铲刀容量 (m3)
7.5铲刀宽度 (mm) 4000最大切土深度(mm) 400外形尺寸 (长×宽×高) mm
5295×4000×2842mm发动机型式 上柴6135ak-3s额定转速(rpm) 1800飞轮功率 (kw) 103最大扭矩(n.m/rpm)
686.4/1350燃油消耗率(g/kw.h) 245工作装置液压系统最高系统压力 (mpa) 11.76 油泵型式 cbf-
e100(反reverse)系统流量 (l/min) 180行走系统型式 八字梁半刚性结构、平衡梁摆动支重轮数量 (单侧)
6托链轮数量 (单侧) 2链轨节距 (mm) 203履带板宽度 (mm) 800速度档 前进一档 2.72km/h二档 3.80
km/h三档 6.10km/h四档 8.10 km/h五档 11.5 km/h速度档 后退一档 3.80 km/h二档 5.40 km/h三档 9.60
km/h四档 11.4 km/h传动系统主离合器 常开式、湿式、液压助力操纵。变速箱
常啮合斜齿轮传动，结合套换挡，双杆机械操纵，前进五档，后退四档。转向离合器
湿式、多片粉末冶金摩擦片、弹簧压紧、液压分离。转向制动器
湿式、浮动、双向带式、脚踏式机械操纵。最终传动
两级直齿轮减速、浮动油封密封、链轮采用组合式、便于维修。