

初效空气过滤棉 四川过滤棉 迅森净化设备工艺先进

产品名称	初效空气过滤棉 四川过滤棉 迅森净化设备工艺先进
公司名称	山东迅森净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市天衢工业园
联系电话	13953434228

产品详情

过滤棉

活性炭过滤棉选择：看组份 活性炭是靠孔径大小来吸附有害气体的，不同有害气体的分子量不同，颗粒大小也不同，活性炭空隙要在0.45-2纳米之间才能吸附甲醛等有毒气体，国际上椰壳炭是吸附异味和笨等污染的活性炭，气相球形微孔活性炭是理想的甲醛吸附炭。建议选购由椰壳活性炭和气相球形微孔活性炭混合成的综合吸附产品。不一定椰壳的就是好的，要和有害气体分子的孔径相匹配。

山东迅森净化设备有限公司主要生产净化机组，风机箱，过滤棉哪种好，风淋室，高效过滤器，中效过滤器，鱼缸过滤棉哪种好，初效过滤器，高效送风口，调节阀等产品，我们在生产过程中严格把关每一道工序，让每个客户收到满意的产品。本公司承接净化工程的设计及安装，欢迎新老客户的到来。

过滤棉

工艺流程

铺网：由摇屏来回摆动，铺成均匀网层再由底屏送入烤箱。热风定型：将均匀的棉层送入烤箱，在一定温度的烤箱低熔点纤维会将各种纤维抱合在一起从而形成合成纤维棉。冷风定型、切边卷曲：合成纤维棉经过冷风定型后，再经过ya轴确定厚度，然后再经过规定值的切边，当长度达到一定的值后由热熔丝切断，然后成卷。

山东迅森净化设备有限公司主要生产净化机组，风机箱，风淋室，高效过滤器，中效过滤器，初效过滤器，送风口，调节阀等产品，本公司承接净化工程的设计及安装，欢迎广大用户咨询指导。

活性炭过滤棉使用注意事项：活性炭在使用一段时间后需要拿到室外晾晒，晾晒的目的是通过太阳的暴晒释放出被潮气占据的活性炭内部空间，用以更好的吸附有害气体。建议每隔15天左右拿到太阳下暴晒3

-5个小时。

山东迅森净化设备有限公司主要生产净化机组，风机箱，风淋室，四川过滤棉，高效过滤器，中效过滤器，初效过滤器，高效送风口，调节阀等产品，初效空气过滤棉，我们在生产过程中严格把关每一道工序，让每个客户收到满意的产品。本公司承接净化工程的设计及安装，欢迎新老客户的到来。

初效空气过滤棉-四川过滤棉-迅森净化设备工艺先进(查看)由山东迅森净化设备有限公司提供。山东迅森净化设备有限公司(www.sdxsjh.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。迅森净化设备——您可信赖的朋友，公司地址：德州市天衢工业园，联系人：徐晶。同时本公司(www.zxdsglq.com)还是从事山东过滤器，河北高效空气过滤器，河南空气过滤器的厂家，欢迎来电咨询。