

聚酰亚胺膜F46胶带 世缘

产品名称	聚酰亚胺膜F46胶带 世缘
公司名称	天津恒通时代电工材料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:世缘 型号:TJ6251 基材:聚酰亚胺薄膜
公司地址	北辰经济开发区主干道北
联系电话	86 022 26912487 13752188004

产品详情

品牌	世缘	型号	TJ6251
基材	聚酰亚胺薄膜	胶系	F46
总厚度	0.038-0.125 (mm)	颜色	琥珀色
产品认证	ISO 9001:2008		

tj6251聚酰亚胺薄膜f46胶带:绝缘等级属h级。以聚酰亚胺薄膜为基材,单面或双面涂以聚全氟乙丙烯 (f46) 乳液经高温烘培而成。具有优良的电气绝缘性能、机械性能,优异的耐温、耐辐射性及化学稳定性和阻燃性等性能;并且具有较高的耐油、耐水、高温自粘密封的特点,适用于深井潜油电机的扁绕线圈电线、电缆铜绕线、电磁线的绝缘层和电器电机层间绕包线绝缘等。

标准号: q/12 yj4214—2002

适用范围: 该产品是由聚酰亚胺薄膜,单面或双面涂以f46胶,经干燥分切而成的胶带,该胶带适用于做电工导线绕包h级绝缘材料,在350—380 ° c,经半分钟熔融成型。

性能要求

序号	项目名称	单位	标准
1	抗张强度不低于	mpa	7.8×10^7
2	断裂伸长率不低于	%	30
3	带—带	n/ 2.5mm	4.0
	带—铜		4.0
4	击穿强度不低于	mv/m	90
5	表面电阻系数不低于		1.0×10^{12}

6	体积电阻系数不低于	.m	1.0×10^{13}
7	介电损耗		4.0×10^{-3}

注： 为分切前试验项目。