

PE-ZKW8*1矿用聚乙烯束管生产厂家

产品名称	PE-ZKW8*1矿用聚乙烯束管生产厂家
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/米
规格参数	型号:PE-ZKW8*1 管径:8mm 重量:200kg
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

PE-ZKW8*1矿用聚乙烯束管生产厂家

矿用聚乙烯束管具有重量轻、柔韧性好、耐酸碱、耐腐蚀、抗静电、阻燃特性好、抗冲击、耐压高、气密性好和系列化成套性强等特点；可以根据用户需求定制各种不同规格及长度，使用时可根据需要自行进行分割。常用于煤矿井下气体采样。矿用聚乙烯束管由聚乙烯阻燃、抗静电专用料或纯聚乙烯粒子通过挤出加工而成为聚乙烯单管，若干根聚乙烯单管（称芯管）经电缆绕布缠绕组合一体，在外层挤包聚乙烯护套而成。各芯管标号（或分色）清楚容易辨认。产品分类PE-ZKW8*1PE代表聚乙烯，Z代表组合式，K代表矿用，W代表瓦斯，8代表芯管直径8mm，1代表芯管数量。束管按芯管管径可分为8mm、10mm、12mm三类，按芯管数量可分为一芯、二芯、三芯、四芯、五芯、六芯、七芯、八芯、十芯、十二芯、十五芯、十六芯、十八芯、十九芯、二十芯、二十四芯、三十芯、三十二芯等。

矿用聚乙烯束管基本性能要求因产品的使用特征，塑料束管必须具备以下主要性能：1、可弯曲性：束管可弯曲的曲率半径必须小于外形尺寸的10倍；2、耐压强度：耐压试验必须符合使用压力要求，气动控制束管耐压试验必须 1.0MPa，抽气监测束管耐压试验必须 0.4MPa（耐真空试验必须 103KPa），气体输送束管试验必须 0.6MPa，多功能束管中的气体束管软管必须符合以上相应要求；3、拉伸强度：一般根据使用要求可分为 12.0MPa、 9.0MPa、 6.0MPa、 4.0MPa四个等级；4、断裂伸长率：一般根据使用要求可分为 400%、 300%、 200%、 100%四个等级；5、抗冲击性：采用落锤冲击试验无破坏，一般根据使用要求灾落锤高度2米时，可分为2Kg、3Kg二个等级；6、使用环境：一般要求为温度-10~40；相对湿度30%~80%。