

PE-ZKW8*4矿用聚乙烯束管使用操作

产品名称	PE-ZKW8*4矿用聚乙烯束管使用操作
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/米
规格参数	型号:PE-ZKW8*4 管数:4芯 直径:8mm
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

PE-ZKW8*4矿用聚乙烯束管使用操作

束管接头在束管管路起到连接作用，它能更好的将各芯管紧密的连接在一起。束管接头根据束管的口径大小分8mm束管接头、10mm束管、12mm束管接头三种。束管接头的使用：煤矿井下技术人员可直接将接头一端插入束管的芯管,另一端同样直接插入束管芯管,操作简单方便,无需要使用其他辅助,便可轻松搞定。束管粉尘过滤器是处理束管里粉尘，使束管监测系统监测精确，精准。束管分路箱又叫束管分缆箱,用作煤矿井下束管管路连接。管路附件有分缆箱、滤尘器、储水器、器等。束管分路箱,有12路分路箱、8路分路箱、4路分路箱、24路分路箱等多种。矿用束管是煤矿井下采集气体用，起到检测气体的作用，地下采矿用气体采样、信号传递的地下矿井用束管监测系统，矿井的不断矿建与加深，矿井下气体采样的范围也随之扩大，煤矿的规模大小不一样，所选的PE束管规格与型号也不一样。

矿用PE-ZKW聚乙烯束管发货时都带着合格、煤安证出厂前分别在芯管及外护套上，每间距5米内标有标志，标明规格和使用材质、矿用PE-ZKW聚乙烯束管可根据客户的要求弯曲成盘，总长可达到5000米一盘，方便客户使用。矿用双抗聚氯乙烯束管一般在煤矿开采中使用，主要有矿用聚乙烯束管、矿用聚氯乙烯束管、矿用多功能束管三种，束管除了普通束管的物理力学性能外，还需要符合矿用产品的安全特性，阻燃性和抗静电性等要求。着色光纤：光缆在通信工程中为了区分每一芯光纤，给裸纤挤上一层彩色的塑料。室外光缆则是给每芯裸纤染上不同颜色的油墨，油墨的颜色和室内缆一样，也是12种，行业标准的色谱排列如下：蓝、桔、绿、棕、灰、本(白)、红、黑、黄、紫、粉红、青绿。

在不影响识别的情况下允许使用本色代替白色。锁色光纤：为保护光纤，在表面覆了一层250微米的半透明树脂，而光纤在做成光缆时需要给每芯光纤着上不同颜色，所以国外有些光纤生产企业，生产中给光纤覆上的是12种不同颜色的树脂，这样光缆厂使用时就无需再着色。这样做优点是节省一道着色工序，缺点是使用时不能灵活配纤。阻水带：阻水带是由两层无纺布之间加有阻水粉末，一旦光缆进水，粉末吸水后迅速膨胀几十倍，产生象果冻一样的凝胶阻住水往光缆更深处蔓延。无纺布：一些厂家会用比

阻水带成本低很多的无纺布代替阻水带以降低成本，外观看没有什么区别，一但光缆外皮破裂，无纺布不能阻水。轧纹钢带：阻水带外面包有轧纹钢带，钢带在光缆种的主要作用是抗侧压，抗拉，防老鼠咬，保护束管。