

PE-ZKW/8 × 8煤矿用聚乙烯束管,单芯束管区别

产品名称	PE-ZKW/8 × 8煤矿用聚乙烯束管,单芯束管区别
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/米
规格参数	型号:PE-ZKW/8 × 8 名称:煤矿用聚乙烯束管 数量:8芯
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

PE-ZKW/8 × 8煤矿用聚乙烯束管,单芯束管区别

每一种产品都有它独特的性能，就像我们人类每个人的存在都有属于自己的个性特点。而我们的PE-ZKW聚乙烯束管就是如此，它的出现让在煤矿上使用的更加的方便快捷起来。虽然它的颜色没有五彩缤纷但是它也是不可或缺的存在。矿用PE-ZKW聚乙烯束管外观性能：外壁光滑、平整，无气泡、裂口和明显的沟纹、凹陷、杂质等，外观色泽均匀。矿用PE束管从1芯到24芯，直径从8mm、10mm到12mm，如果量大的情况下我们还可以定做，定做的束管出厂的时候只有产品合格证。简单列举几个束管的型号规格：PE-ZKW-8 × 1PE-ZKW/10 × 19PE-ZKW/8 × 10PE-ZKW/10 × 28PE-ZKW/10 × 29PE-ZKW/10 × 23PE-ZKW/10 × 25PE-ZKW/10 × 26PE-ZKW/10 × 27PE-ZKW/8 × 15PE-ZKW/8 × 17PE-ZKW/8 × 18PE-ZKW/8 × 20PE-ZKW/8 × 21PE-ZKW/10 × 10PE-ZKW/10 × 11PE-ZKW/10 × 13PE-ZKW/10 × 14PE-ZKW/10 × 15PE-ZKW/8 × 2PE-ZKW/8 × 3PE-ZKW/8 × 5PE-ZKW/8 × 6PE-ZKW/8 × 7PE-ZKW/8 × 9矿用聚乙烯束管PE-ZKW矿用聚乙烯束管使用环境：工作环境使用条件为：环境温度-10 ~40 ；相对湿度30%~90%；束管使用条件工作使用压力为： 1.0MPa；工作使用环境条件为：环境温度-10 ~40 ；相对湿度30%~90%。

PE-ZKW/8 × 8煤矿用聚乙烯束管,单芯束管区别

一个是8芯带护套的，一个是单管的，上面图片就是单管的。就是一根管子。