

# 兴和县双组份环氧煤沥青漆多少钱

产品名称	兴和县双组份环氧煤沥青漆多少钱
公司名称	廊坊浦旺防腐材料有限公司
价格	13.00/kg
规格参数	品牌:浦旺 型号:环氧 产地:廊坊
公司地址	大城县工业园区
联系电话	13180361006

## 产品详情

### 兴和县双组份环氧煤沥青漆多少钱

环氧煤沥青防腐涂料产品是一种具有着优异防腐性能及有着良好的附着力、耐冲击性和耐磨性的环氧涂料产品。它的组成成份有：环氧树脂漆、煤焦沥青、环氧固体剂、防腐颜料、体质颜料、助剂和溶剂等等！它的主体色是黑色主要用途是油气的输送管道、自来水管、煤气管道、供热管道、发电厂、工矿企业冷却水管道、化工厂、污水处理厂、炼油厂等使用的钢制贮罐、煤气柜内壁、底板等的防腐处理。

脱硫塔烟道防腐施工危险性：1、在作业时，建议佩戴面罩以免漆雾和有害气体，尤其在通风环境下更要注意；2、严格禁止作业场所吸烟，并且应该采取有效措施如采用防电设备，杜绝静电积累，避免金属撞击等来防止产生火星；3、使用工作服,手套,护目镜,面罩及涂防护油等有效措施，防止皮肤和眼睛与涂料直接接触。若皮肤不慎与产品相接触,请用清水及肥皂或适当的工业清洁剂彻底清洗;若眼睛受到污染,请即刻用清水冲洗起码10分钟,并立即就医。4、为使用过程中的突然炸毁隐患施工场所应尽量保持良好通风，保证足够的通风量以维持气体/空气比例不超过低于突然炸毁极限的百分之10,通常每千克溶

剂需要200立方米通风量,就能维持低于突然炸毁极限百分之10的工作环境。??玻璃鳞片胶泥的耐温极限大约在180 左右,当遇到电焊等高温时,涂层遭到破坏,封闭在涂层内的苯乙烯、有机树脂等充分与空气接触具备了燃烧的条件从而产生燃烧,如玻璃鳞片胶泥的耐温幅度大幅升高至短暂高温不破坏,则会因涂层隔绝氧气而不具备燃烧条件而杜绝或延缓燃烧,但遗憾的是制作玻璃鳞片胶泥的树脂因结构原因无法实现较大幅度的耐温提升,且该成膜物自身就是可燃有机物。

环氧煤沥青漆适用于部分浸于水下的钢结构、化工厂、污水处理池、炼油厂的埋地管道和钢质贮罐;埋设水泥结构、煤气柜内壁、底板、汽车底盘、水泥制品、煤矿矿井支架、矿山井下设施和海洋码头设施、木制品、水下结构、码头钢栏、供热管道、供水管道、供气管道、冷却水、石油管道等。

兴和县双组份环氧煤沥青漆多少钱

耐酸胶泥的六种性能特点:1.胶泥是以硅酸钾为粘接剂,无机分子材料为固化剂,硅铝酸盐为耐酸填料多组份组成的具有予应力很强的新型防腐材料。2.胶泥具有较高的机械强度和优越的粘接性能,特别在砌筑花岗岩块材、耐酸瓷砖、瓷板与水泥的粘接力大于母体。3.耐酸耐热材料在各种浓度的有机酸、无机酸中性能稳定,特别是在稀酸、工业水、中性水溶液中不产生结晶盐,并具有较高的抗渗性。4.耐热性能好,在钛回转窑中衬里,使用温度高达900 —1000 。5.胶泥采用无毒固化剂,对操作施工人员无毒害,经门鉴定,可用于食品、等设备防腐工程中。6.耐酸耐热材料与有机胶泥相比,价格低廉。一般的防腐涂料分为底层涂料和面层涂料也就是我们一般所说的底涂和面涂两哪类.其两个的缔造方法和使用边界穷致相同,只不过就是在材料采纳的时间轻轻有一些不同,底层涂料无数以目数稍穷的鳞片缔造,而面层涂料则采纳较为精密的鳞片缔造而成.这么面层涂料就无妨更好的起到表面的光亮用途,然后提升美丽成效.玻璃鳞片涂料防腐年月以及产品的质量有很穷的关连,质量越好它的防腐年月相应越久.产质量量的对错,在于玻璃鳞片涂料厂家关于产质量量的力度穷不穷.施工职工的施工质量关于玻璃鳞片涂料防腐年月也有必需的安装。