

## HD5袖珍式氧气检测仪详细报价

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | HD5袖珍式氧气检测仪详细报价          |
| 公司名称 | 山东贺鸣盛世电力科技有限公司           |
| 价格   | .00/件                    |
| 规格参数 | 品牌:全系列<br>型号:齐全<br>产地:中国 |
| 公司地址 | 山东省济南市历城区辛祝路17号523-18    |
| 联系电话 | 15169793969              |

## 产品详情

全中文/英文操作菜单，简单实用

带温度补偿功能，仪器采用防尘、防水设计，配有粉尘过滤器，可用于各种恶劣的场合三、技术参数：

检测特点：采用最新半导体纳米工艺超低功耗气体传感器、处理器、数位ADC、微数据收集器，测量精度为业内高水平

测量范围全视角IPS 1000级彩屏，分辨率0.020RPM、完美显示仪器的各项技术指标和气体浓度值

分辨率%VOL、mg/PPM (mg/L)四种浓度单位可自由切换，高低量程可自动切换

拓展检测1-5种气体支持传感器任意组合各种类型的气体传感器传感器组合温度传感器、传感器参数的各种传感器

海量数据存储功能可选配存储数据10000组(传感器屏幕上直观查看历史数据)，可导出数据 具有数据打印功能，

选配微型打印机打印数据具有温湿度检测功能，湿度检测现场或者管道内气体的温湿度值

检测模式可调整：检测模式/存储模式/气泵打印模式；5显示模式/气泵模式，可在微负压环境下工作

检测精度抽气泵，可在微负压环境下工作，合理的气室设计能保证传感器不受压力干扰1%

零点漂移： $\pm 1\%$  (F.S/年)

检测时间保护、过充保护(防静电干扰、防磁场干扰等功能) 零点漂移： $\pm 1\%$  (F.S/年)

检测模式：实时检测、定时检测可设置

存储模式：实时存储、定时存储可设置；可存储数据100000组，可在屏幕上查看历史数据

打印模式：可选配微型打印机打印数据，可设定：打印周期、自动打印、手动打印

防爆标志：Ex ia IIC T4 Ga 壳体材料：ABS+PC

防护等级：IP65 工作温度： $-30 \sim 60$

工作电源：4000mA可充电聚合物电池 工作湿度：95%RH，无冷凝

尺寸重量：220\*85\*55 mm (L x W x H) 0.5 Kg (仪器净重) 工作压力： $-30\text{Kpa} \sim 100\text{Kpa}$

|       |   |
|-------|---|
| 标准配件： | 仪器箱1个、说明书、合格证、USB充电器、标定罩  |
| 可选配件： | 微型打印机 PM2.5激光尘埃粒子传感器 其它各种类型的传感器，可订制 水气过滤器                                 |
| 执行标准： | GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设各》 |