

赛多利斯 PB-30L 酸度计

产品名称	赛多利斯 PB-30L 酸度计
公司名称	广东正一实验装备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:赛多利斯 型号:PB-30L 产地:北京
公司地址	广州市黄埔区瑞发路1号自编(1)栋四层007房 (注册地址)
联系电话	13825146108

产品详情

特点：

- 彩色触摸屏显示
- 自动/手动温度补偿功能 (ATC/MTC)
- 三点校准，自动识别三组校准缓冲液
- 定时校准提醒功能
- 自动保存校准电极数据
- 500 组数据存储
- 用户密码保护功能
- 多接口数据输出存储
- GLP 打印

数据存储和设置

历史测量数据 500组

包含测量时间，电极序列号，测量值pH/mV，温度补偿等

历史校准数据 10组

包含测量时间，校准缓冲液，校准mV，温度补偿，电极斜率等

密码保护 可设置密码

接口参数

电极接口 BNC

温度电极接口 2.5mm音频接口

通讯接口

RS232 SBI数据传输

打印机YDP20

USB-B口 SBI数据传输

电子Excel表格数据输入

打印机YDP30

电源适配器

赛多利斯交流适配器 6971793S，YEPS01-PS4 或 YEPS01-PS5（根据不同国家电源插头配置）

AC输入 110 ~ 240 VAC， $\pm 10\%$ ，50 – 60 Hz，0.2 A

DC输出 15 VDC， $\pm 5\%$ ，530 mA（最大）/ 8 W（最大）：0 ~ +40

15 VDC， $\pm 5\%$ ，330 mA（最大）/ 5 W（最大）：0 ~ +50

其他信息 防护等级 II EN/IEC 60950-1 / 最高海平面以上 3000 m；IP40 EN 60529/IEC 60529

环境要求

存储和运输温度 -10 °C 至 +60 °C

工作温度 +10 °C 至 +33 °C

工作湿度 不大于85% RH

技术参数

pH

测量范围 -1.99 至 19.99

可读性 0.01

准确度 ± 0.005

mV

测量范围 -1999.9 至 1999.9

可读性 0.1

准确度 ± 0.3 mV (0.05%, 如果 < -400 mV 或 $> +400$ mV)

温度

测量范围 -5.0 至 105.0

准确度 ± 0.2

校准点 最多三种缓冲液

自动识别16种缓冲液

2, 4, 7, 10, 12

1, 3, 6, 8, 10, 13

1.68, 4.01, 6.86, 9.18, 12.46

电极校准斜率范围 90% - 105%

自动/手动温度补偿 (ATC/MTC)

可选的测量单位 pH、mV 和 RmV (相对mV值)