

现货管道堵水气囊价格 封堵气囊 闭水气囊厂家直销

产品名称	现货管道堵水气囊价格 封堵气囊 闭水气囊厂家直销
公司名称	衡水正大桥梁配件厂
价格	.00/个
规格参数	管道气囊:两胶一布 橡胶皮堵:DN50-3000 闭水气囊:圆柱
公司地址	河北衡水市
联系电话	暂无

产品详情

我公司主要经营桥梁橡胶充气芯模 空心板橡胶内模 管道闭水气囊

管道气囊封堵器的配件连接方法：

1、气嘴接头连接：

先将吊环中心孔放在堵水气囊气嘴内，然后用生料带(其它带螺纹的部件也要先缠绕上生料带再拧紧)然后用活扳手将气动接头拧紧，注意用力要均匀)，然后将要用的快速接头拧在气动接头上插入要用的6mm或8mm，10mm皮管插入此接头上的蓝色插口，插口会自动卡住皮管，将皮管拉长，够使用长度时截断。

注意：有的堵水气囊例如DN500-800管塞上面有两个气嘴，可以一个进气，一个出，也可以使用一个，使用一个时，另一个接上气动接头气压就会锁住，

2、管道气囊封堵器连接压力表与三通等部件：

先将两个三通通过对丝连接，然变径螺丝接在两个三通任意一个上中间的口上)后再将压力表装上去，三通的另一个中间孔上装上安全阀，（注意：安全阀在装上之前必须要检测是否合格，并且要按堵水气囊要求调整好压力范围）三通右边再装上一止回阀，左边接上一快速接头（6mm或8mm，10mm快速接头，）

3、整体连接：

先将气嘴一端的皮管插入快速接头，再将气泵一端的皮管插入止气阀上的蓝色接头，连接完毕后先检查各部件连接是否正确，如正确无误将止气阀的调节螺丝松开即可对堵水气囊充气，充到堵水气囊微微鼓起后拧紧调节螺丝，以检查各部件有无漏气。

一、横管封堵气囊使用方法：

1、准备：先将堵水气囊充气装置的配件进行组合，做工具漏气检查。将堵水气囊置于盛满水的水桶中并按住，用气筒向堵水气囊充气，检查堵水气囊是否漏气。

2、打开管口，将堵水气囊从此口慢慢送入，然后向堵水气囊充气，使堵水气囊与管内壁紧密接触屯水不漏为度，（经验是以100型号为例，充气时用手摇动气囊，直至气囊与管壁刚结合的时候，再用打气筒缓慢的充气2下，这时气囊能承受2层自然水压力）。

注意，堵水气囊要避免放在立管管件接头处

原因：

（1）该处内壁有接缝，影响堵水严密性。

（2）以免堵水气囊向一侧膨胀，气压打不上去，如果继续充气，堵水气囊会被打破。对于铸铁排水管，要求清砂干净，内壁平整，不允许有毛刺，否则会影响堵水密封性，甚至刺破气囊。各种规格的堵水气囊必须在相应的管道内使用，不能以小代大。

3、在楼面的灌水口（也可以在检查口）灌水至楼面高度，然后对灌水管道及管件接口逐一检查，如发现有漏点，做出记号，排水后进行修复处理；如为橡胶圈柔性接口，可在渗漏接口带水紧螺栓修复。如灌水管道检查无一渗漏点，则水位可稳住，灌水时间延续15分钟，保持5分钟灌水液面不下降为合格。

4、将堵水气囊放气，然后徐徐抽出堵水气囊，注意不要使堵水气囊受损。