

北碚区止水钢板 捷睿斯建材 外墙止水钢板

产品名称	北碚区止水钢板 捷睿斯建材 外墙止水钢板
公司名称	渝北区捷睿斯建材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆主城及周边区县均可发货销售（重庆、四川、贵州）
联系电话	15223695665

产品详情

捷睿止水钢板成品对质量的要求

止水钢板

一、止水钢板质量标准

- 1、止水钢板:焊缝必须饱满，止水钢板价钱，无夹渣，焊缝高度满足要求；焊缝无咬边现象；接缝处钢板无变形、翘曲现象，工地止水钢板，止水钢板位置、标高正确。
- 2、材料进场后对止水钢板的外观质量进行检查，断面不符合要求的进行退换或截掉不用。

二、止水钢板成品保护措施

- 1、在进行钢筋绑扎及模板安装时不得对止水钢板进行触碰或移动。
- 2、在模板合模前再一次对止水钢板的位置和外观进行检查，发现问题及时处理。

你真的会准确计算止水钢板的工程量吗？

什么是止水钢板？

止水钢板在目前的很多带地下室的项目都有，粽子老师今天带领大家正确的计算止水钢板的工程量。

哪些位置需要做止水钢板？

地下室底板、外墙、地下室顶板、后浇带的混凝土是分开浇捣的，下次再浇捣混凝土时，就有一条施工缝，当这条缝的位置在地下水位线以下时，就容易产生渗水，在施工缝的位置就需要做止水钢板。

记得止水钢板的施工主要位置：地下室底板后浇带位置、挡土墙后浇带位置、挡土墙和基础位置伸缩缝、地下室顶板后浇带位置

还有的止水钢板不在地下室，这个需要施工图明确具体的位置及做法。

止水钢板的工程量如何计算？

如果前两个问题都ok了，计算止水钢板的工程量就很容易了。

止水钢板清单和定额规则工程量的计算都是按照延长米来考虑的，北碚区止水钢板，所以我们只需要计算出止水钢板的长度即可。

止水钢板

建筑物水平构件和竖向构件无法一次性浇筑，一般采用在基础底板上翻300mm位置留置水平施工缝，施工缝位置放置止水钢板。止水钢板一般在300mm宽，新旧混凝土内各埋置一半。起作用原理为：新旧混凝土接缝位置称为施工缝，外墙止水钢板，此属于防水混凝土防水的薄弱环节，增加止水钢板后，水沿着新旧混凝土接茬位置的缝隙渗透时碰见止水钢板即无法再往里渗，止水钢板起到了切断水渗透路径的作用。

渝北区捷睿斯建材经营部秉承“谦和、诚信、进取、创新”的企业精神和经营理念。愿服务于广大的客户，成为客户真实的朋友。

北碚区止水钢板-捷睿斯建材-外墙止水钢板由渝北区捷睿斯建材经营部提供。渝北区捷睿斯建材经营部（www.tz1288.com）为客户提供“止水钢板,高强丝杆,安全网,脚手架,铁马凳,钢笆网”等业务，公司拥有“止水钢板,高强丝杆,安全网,脚手架,铁马凳,钢笆网”等品牌。专注于金属建材等行业，在重庆 重庆市有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：唐老师。