

氟胶条 扬中橡胶 氟胶条公司

产品名称	氟胶条 扬中橡胶 氟胶条公司
公司名称	扬中市橡胶塑料厂有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬中市油坊镇太平688号
联系电话	13805290861

产品详情

2、安装与停运

a 启动前应保持密封腔内充满液体。对于输送凝固的介质时，应用蒸气将密封腔加热使介质熔化。启动前必须盘车，以防止突然启动而造成软环碎裂。

b 对于利用泵外封油系统的机械密封，应先启动封油系统。停车后最后停止封油系统。

c 热油泵停运后不能马上停止封油腔及端面密封的冷却水，应待端面密封处油温降到80度以下时，才可以停止冷却水，以免损坏密封零件。

3、运转

a 泵启动后若有轻微泄漏现象，应观察一段时间。如连续运行4小时，泄漏量仍不减小，则应停泵检查。

b 泵的操作压力应平稳，压力波动不大于1公斤/平方厘米。

c 泵在运转中，应避免发生抽空现象，氟胶条批发，以免造成密封面干摩擦及密封破坏。

d 密封情况要经常检查。运转中，当其泄漏超过标准时，重质油不大于5滴/分，氟胶条价格，轻质油不大于10/分，如2~3日内仍无好转趋势，则应停泵检查密封装置。

氟橡胶条通常分为耐高温300度氟胶条、圆形氟胶条、方形氟胶条、氟胶管、棕色氟胶条、绿色氟胶条等，氟橡胶密封条应用于：化工设备、炼钢结晶器、环保机械、除尘设备、石油化工机械、脱硫脱硝工程、水处理设备、核发电设备等。氟橡胶条具有高度的化学安稳性，是如今全部弹性体中耐介质功能最好的一种。耐基油类、双酯类油、硅醚类油、硅酸类油，耐无机酸，耐大都的有机、无机溶剂、药品等，仅不耐低分子的酮、醚、酯，不耐胺、氨、氢氟酸、磷酸类液压油。

2、拆卸时注意事项

a 在拆卸机械密封时要仔细，严禁动用手锤和扁铲，以免损坏密封元件。可做一对钢丝钩子，在对自负盈亏方向伸入传动座缺口处，将密封装置拉出。如果结垢拆卸不下时，氟胶条公司，应清洗干净后再进行拆卸。

b 如果在泵两端都用机械密封时，在装配，拆卸过程中互相照顾，氟胶条，防止顾此失彼。

c 对运行过的机械密封，凡有压盖松动使密封发生移动的情况，则动静环零件必须更换，不应重新上紧继续使用。因为在之样楹动后，摩擦副原来运转轨迹会发生变动，接触面的密封性就很容易遭到破坏。

氟胶条-扬中橡胶-氟胶条公司由扬中市橡胶塑料厂有限公司提供。“氟胶板,氟橡胶板,氟橡胶条,氟橡胶管,氟橡胶混炼胶”就选扬中市橡胶塑料厂有限公司(www.china-kdfs.com)，公司位于：扬中市油坊镇太平688号，多年来，扬中橡塑坚持为客户提供好的服务，联系人：蔡德扬。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。扬中橡塑期待成为您的长期合作伙伴！