

新立牙科门诊所污水处理设备

产品名称	新立牙科门诊所污水处理设备
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	8000.00/套
规格参数	品牌:浩宇中兴 型号:HYYTH 产地:山东潍坊
公司地址	中国(山东)自由贸易试验区青岛片区辛安街道团结路789号(注册地址)
联系电话	18653604536 18653604536

产品详情

新立牙科门诊所污水处理设备

经预处理后的污水与经过硝化后的滤池出水混合后通过滤池进水管进入滤池底部，并向上流经填料层的缺氧区，一方面反硝化细菌利用进水中的有机物将进水中的 $\text{NO}_3\text{-N}$ 转化为 N_2 ，实现反硝化脱氮；另一方面，SS通过一系列复杂的物化过程被填料及其上面的生物膜吸附截流在滤床内。经过缺氧区处理的污水进入好氧区，进一步降解有机物和发生硝化作用，同时继续去除SS。

为延长滤池的过滤周期，强化一级处理以尽量减少进入滤池的SS是必要的。强化一级处理大致有两类方法，一是投加药剂絮凝沉淀，另一类是利用生物的絮凝吸附作用。

以SS形态被截留在滤床内的有机物和被生物膜吸附的有机物实际被降解的时间接近一个运行周期（通常一个运行周期为1d左右）。随着过滤的进行，填料层生物膜增厚，截留的SS不断积累，过滤水头损失增大，达到一定值后进行反冲洗。反冲洗采用气水反冲。如果对出水磷要求较高，可在滤池进水中投加药剂，经滤床截流达到除磷的目的。国内已有污水厂采用生物滤池技术。其核心技术是采用多孔性的滤料作为生物载体，单位体积的生物量数倍于活性污泥法，因此具有处理负荷高，池体体积小，占地省的特点。此外，曝气过程中气泡行程长，气液接触时间长，经滤料多次剪切，氧的利用率高，能耗低。

新立牙科门诊所污水处理设备U型滑块与安装块的内壁滑动连接设置，所述U型滑块的上侧侧壁上设有竖直设置的抵块，所述*隔板的侧壁设有通孔，且通孔将安装块的内壁连通，所述*隔板的上侧侧壁上设有金属球，所述壳体的下侧侧壁上设有第二驱动电机且第二驱动电机的第二转轴连接有横向设置的主动轮，所述壳体的侧壁中还设有从动轮，且主动轮与从动轮通过皮带相连接，所述从动轮的侧壁上连接有横向设置的搅拌轴，且搅拌轴远离从动轮的一侧贯穿搅拌室的侧壁并与搅拌室的侧壁转动连接。

所述搅拌轴的外侧侧壁上设有搅拌扇叶，所述过滤室的侧壁上横向设有过滤网，所述过滤室通过第三通管与杀菌室相通，且位于杀菌室的第三通管转动连接有转块，所述转块为中空结构，且转块远离第三通管的一侧转动连接有多个螺旋管，且第三通管、转块以及螺旋管均连通设置，所述转块的外侧侧壁上

套设有齿圈，所述杀菌室的内壁上设有第三驱动电机，且第三驱动电机的输出轴连接有横向设置的第三转轴。

新立牙科门诊所污水处理设备所述第三转轴远离第三驱动电机的一侧设有与齿圈相匹配的齿轮，所述杀菌室的侧壁上还横向设有紫外线发射器，且紫外线发射器位于螺旋管的正上方，所述螺旋管远离转块的一侧通过转动件转动连接有第四通管，且杀菌室通过第四通管与加热室相连通，所述加热室的上侧侧壁上设有多个风扇，且加热室的侧壁上设有横向设置的加热装置，所述加热室中设有横向设置的第二隔板，且第二隔板的侧壁上设有多个出气管，所述加热室的一侧侧壁设有出水管，且出水管贯穿壳体的侧壁设置。

随着垃圾分类的推出，鹏鹞环保一并推出了固体废弃物便捷式发酵设备，该设备采用封闭式高温发酵技术，10天即可使80%含水率的固废降至30%，减量明显，将达70%以上，完全改变了生活垃圾和污泥等固废的处置方式，由原来的集中处理变成分散便捷式处理，大大减少了环境影响及运输成本。