

江苏高频脱水筛 高频脱水筛 任县华茂

产品名称	江苏高频脱水筛 高频脱水筛 任县华茂
公司名称	任县华茂机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢家湾镇穆口村
联系电话	15028888800

产品详情

华茂机械为您介绍高频脱水筛使用与维修

任县华茂机械厂为您介绍

本机应装设电气保护装置，本机累计运行1500小时后，应检查轴承，若有严重损伤时应立即更换。

本机运行初期，每天至少检查地脚螺栓一次，防止松动。

当电机旋转方向不符合要求时，调整电源相序即可。

电机应保证润滑良好，每运行二周左右补充锂基润滑脂（ZL-3）一次，加油时，通过油杯加入适量锂基润滑脂。当采用密封轴承时，广东高频脱水筛，电机没有安装油杯。

6.本机停置较长时间后再次使用时，应测量绝缘电阻，用于500伏兆欧表测量，江苏高频脱水筛，应大于0.5兆欧。

华茂机械为您介绍高频脱水筛

任县华茂机械厂为您介绍

在将来，脱水筛在整个社会中占有举足轻重的地位，也许将来它的作用就会越来越大。未来的事谁也不能预料，但脱水筛的强悍地位可能使其他机械设备无法动摇了。也许有人认为，将来的脱水筛是要取而代之，代替其他的机械设备。不过，连云港高频脱水筛，不管是脱水筛也好，还是其他的设备也好，他们各有千秋，各有特色，但不可否认的是，脱水筛的未来是不可估量的，脱水筛会越来越强大，高频脱水筛，技术能力也越来越好。脱水筛将走向新乡机械行业的辉煌。

任县华茂机械厂为您介绍

- 1.海拔不超过1000米，若越过1000米但不超过4000米，则每增高100米，其温升限值应降低0.5 。
- 2.电源：三相380V，频率50Hz，工作方式：SI(连续)。
- 3.定子绕组温升值(电阻法)不超过80K。
- 4.轴承的容许温度(温度计法)应不超过95 。
- 5.主机工作电流不超过电机铭牌上的数据，否则降低激振力使用。
- 6.使用环境应无导电粉尘、易燃、易爆及腐蚀性气体，环境温度不超过40 （若超过40 应降低功率使用）。

江苏高频脱水筛-高频脱水筛-任县华茂由任县华茂机械厂提供。任县华茂机械厂（huamaojx.tz1288.com）是一家从事“洗砂机、磨刀机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“任县华茂”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使任县华茂在机械加工中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！