

320工业齿轮油 安徽工业齿轮油 赛航润滑油

产品名称	320工业齿轮油 安徽工业齿轮油 赛航润滑油
公司名称	安徽野牛润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市淮南北路宝湾国际B2-142
联系电话	15955030550 13385603193

产品详情

工业齿轮油

用于润滑正、斜、人字、锥齿轮和蜗轮蜗杆。分为以下各种： 闭式齿轮油。普通齿轮油用于轻负荷运转的齿轮润滑；极压齿轮油中含较多极压抗磨剂，用于中、重负荷或有冲击负荷的齿轮润滑，多用于冶金工业，一般均沿用美国齿轮厂商协会和美国钢铁公司的规格。 开式齿轮油。粘度高，低温工业齿轮油，粘附力强。用重质润滑油加沥青或聚合物粘附剂调制，为使用方便可加稀释剂。 蜗轮蜗杆油。用精制石油润滑油或合成油加适量脂肪或油性剂调成。

工业齿轮油有何新要求？

油品与密封材料和轴封橡胶的兼容性

为防止工业减速机发生油品泄漏导致计划外停机，一般要求密封垫圈可以经受住齿轮油的侵袭和腐蚀以及非常高的操作温度。工业齿轮油在使用过程中，安徽工业齿轮油，不可避免地会与作为系统密封材料的橡胶件接触，若油品与所用橡胶的兼容性不好，320工业齿轮油，就会引起橡胶的过度膨胀或收缩、加速橡胶的老化，造成油品泄漏污染环境，还可能会带来安全隐患，影响设备的正常运行。传统CKD标准中对齿轮油的密封和橡胶兼容性并没有具体要求，工业齿轮油报价，而Flender规格中要求通过与“乐泰Loctite”液体密封材料的相容性试验（Loctite128068）和轴封橡胶兼容性试验（静态测试）。

工业闭式齿轮油的技术规格与适用范围

本产品执行GB 5903-2011《工业闭式齿轮油》国家标准，同时符合美国齿轮制造商协会(AGMA)250.04EP和美国钢铁公司(USS) 224规格的要求。

适用范围：

- 1、适用于要求使用L-CKD工业闭式齿轮油的系统使用；
- 2、适用于齿面接触应力大于1100MPa的高负荷、高温、有冲击的工业闭式齿轮的润滑；
- 3、用于传送带、搅拌机、干燥机、挤出机、风扇、混合机、冲压机、纸浆机、泵（包括油井泵）、筛网、挤塑机及其它重型设备的工业齿轮系统；
- 4、非齿轮应用，包括联轴器、螺杆以及低速运转的高负荷滑动与滚动接触轴承系统。

320工业齿轮油-安徽工业齿轮油-赛航润滑油由安徽野牛润滑油商贸有限公司提供。“抗磨液压油,工业齿轮油,导热油,切削液”就选安徽野牛润滑油商贸有限公司（www.ahktgd.com），公司位于：安徽省合肥市淮南北路宝湾国际B2-142，多年来，赛航润滑油坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。赛航润滑油期待成为您的长期合作伙伴！