

福建阻燃线 江苏凯盾新材料 芳纶阻燃线

产品名称	福建阻燃线 江苏凯盾新材料 芳纶阻燃线
公司名称	江苏凯盾新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省无锡市江阴市周庄镇周西村周宦路27号
联系电话	17701516477 17701516477

产品详情

优异的热学性能

长期使用温度：380 °、轴向热胀系数： $-2 \times 10^{-6} / K$ 、热导率：0.048 W(m · K)；在温度性能上有很高的稳定性，不仅能在-196 °到380 °的温度范围内长期使用而不会有明显的变化和减损，同时还具有不溶解、不助燃（防火性），只会在427 °开始碳化支持性，而即使在-196 °的低温也不会变脆和性能损失现象，以及能忍受高达580 °短暂时间接触的优异耐温性能。

芳纶纤维绳的连续使用温度范围极宽，在 - 196. °C至330 ° 范围内可长期正常运行。在150 ° 下的收缩率为0，箱包阻燃缝纫线，在560 ° 的高温下才分解不融化。

江苏凯盾新材料有限公司出品，欢迎广大客户来电咨询

江苏凯盾新材料有限公司出品，欢迎广大客户来电咨询

在日常生活中，摩擦是纺织品损坏的主要原因之一，芳纶阻燃线，因此，耐磨性是纺织品的一个重要测试指标。纱线耐磨性对纱线的可加工性及织物的耐用性有着非常重要的影响，耐磨性越好，芳纶耐拉阻燃线，纱线的可加工性越高，同等条件下，织成织物的耐用性越好。然而，对于同种纤维纺成的纱线而言，耐磨性越好，对纱线生产技术的要求越高，成本越大。

芳纶纤维做的纱线耐磨强度很好，同时具有阻燃效果，河北阻燃线，。

纱线的细度有多种表示方法，例如号数、公制支数、英制支数、旦尼尔等（见支数）。纱线的捻度用每米或每英寸的捻回数表示。捻回的方向分S捻和Z捻。在一定捻度范围内，纱的强度随捻度增加而增大。

单纱的捻向和股线的捻向搭配根据股线的用途选择。通常单纱与股线采用相反捻向，即ZS或SZ。单纱与股线的拈度有一个佳比值，在这范围内，股线强力随着股线拈度增加而增加，超过临界值时股线强力反而下降。纤维的性状和纺纱方法对纱线的性能起决定性作用。

福建阻燃线-江苏凯盾新材料-芳纶阻燃线由江苏凯盾新材料有限公司提供。江苏凯盾新材料有限公司（www.jiangsukaidun.com）是从事“芳纶无纺布,预氧丝无纺布,阻燃针刺无纺布,碳纤维编织布”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：高经理

。