

慢速绞车 山东宇飞传动 绞车

产品名称	慢速绞车 山东宇飞传动 绞车
公司名称	山东宇飞传动技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	邹城市经济开发区宏泰西路
联系电话	18610877678

产品详情

矿用隔爆兼本质安全型可编程控制箱

适用于煤矿井下有沼气混合物、有煤尘的场所。

额定工作电压交流127V; 75%-110%U_e正常工作额定工作电流<3A AC本安电源输出电压DC12V供电用于传感器开关电源输出一路DC24V.3A输入输出点数容量7个数字量信号输入（非本质安全型）7个数字量信号输出（非本质安全型）1路电压信号输出（本质安全型DC12V）2路模拟量信号输入（本质安全型）1路模拟量信号输出（非本质安全型）

JSDB型双速多用绞车组成：

本系列产品由电动机、联轴器、手动制动闸、变速箱、电液制动器、卷筒装置、底座等组成。

JSDB型双速多用绞车主要特点

1. 采用“双轴多级”传动特点，实现了大的传动比。
2. 采用“齿-联”传动系统的传动原理，不但实现了慢、快两个速度，并实现了快、慢速的大速比，很好地实现了快、慢速矿用绞车的一体化。
3. 采用“长条形对称”结构，双速多用绞车，实现了结构紧凑、外形美观实用，适合于煤矿井下狭窄空间的作业，也很方便地进行不同工作地点的自移。
4. 传动效率高、工作效率高、容绳量大、节能。
5. 操作简单、使用方便，并具有可靠的双闸制动。

6. 结构工艺简单，可靠，成本低。

7. 使用寿命长、维护维修费用低

绞车制动装置有何作用

盘式刹车执行机构主要由刹车钳、钳架和刹车盘组成，JC系列调车绞车，刹车盘与主机绞车滚筒固连，绞车，钳架固定连接在绞车底座上，慢速绞车，刹车钳的两个杠杆上端分别铰接两块刹车片，中间铰接在钳架上，下端分别与液压缸活塞和油缸相连，刹车钳的刹车片设置在刹车盘外圆的两侧，当活塞与油缸相对运动时，通过杠杆带动一副刹车片做张合运动，实现刹车或松刹车。

慢速绞车-山东宇飞传动(在线咨询)-绞车由山东宇飞传动技术有限公司提供。山东宇飞传动技术有限公司（www.sdyfcd.com）是山东 济宁,输送设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在宇飞传动领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创宇飞传动更加美好的未来。