

宁波深色玻璃面漆 深色玻璃面漆供应 恩东包装

产品名称	宁波深色玻璃面漆 深色玻璃面漆供应 恩东包装
公司名称	东莞市恩东包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城区主山下三杞莞樟路82号
联系电话	13549387793

产品详情

恩东包装材料专业生产一对一定制水性及油性涂料，水性光油，水性电镀金油，深色玻璃面漆定制，离型剂，热熔胶，表面处理涂层进口硅粉等，并且代理德国和日本方面主流先进树脂，良心价格，品质上乘，畅销全国！

保温杯选购技巧具体有以下几种方法:

- 1、真空保温性能简易识别法：将开水倒入保温杯内顺时针旋紧瓶塞或杯盖2-3分钟后用手触摸杯身外表面，如果杯身有明显的温热现象，说明产品已经失去真空度，不能达到良好的保温效果。
- 2、密封性能识别法：在杯加水后，按顺时针方向旋紧瓶塞和杯盖，把杯平放在桌面，宁波深色玻璃面漆，应无水渗漏；杯盖与杯口的旋合应灵活，没有间隙。
- 3、塑料配件识别法：食品级新塑料的特点是气味小、表面光亮、无毛刺、使用寿命长不易老化。普通塑料或回收塑料的特点是气味大、色泽灰暗、毛刺多、塑料易老化容易断裂。
- 4、容量简易识别法：内胆的深度与外壳的高度基本一致，（相差16-18MM）容量与标称值相符合。有些质量较差的保温杯在杯中添加沙子、水泥块来弥补缺失的重量。误区：杯（壶）较重不一定就是好。
- 5、不锈钢材料简易识别法：不锈钢材料规格很多，其中18/8表示此不锈钢材料成分含18%铬，含8%的镍，达到此标准的材料，符合国家食品级标准是绿色环保产品，产品防锈、耐腐蚀。普通不锈钢杯体色泽呈现发白和发暗，如果放入浓度1%的盐水浸泡24小时会产生锈斑，其所含的部分元素超标，直接危害人体的健康。

恩东包装材料专业生产一对一定制水性及油性涂料，水性光油，水性电镀金油，离型剂，热熔胶，表面

处理涂层进口硅粉等，并且代理德国和日本方面主流先进树脂，良心价格，品质上乘，畅销全国！

保温杯使用说明

- 1、新品使用前，须用开水（或加点食用洗洁剂烫洗几遍，进行高温消毒。）
- 2、使用前，请用沸水（或冷水）预热（或预冷）5-10分钟，以使保温效果更佳。
- 3、盛水量请勿过满，以免拧紧杯盖时，开水溢出烫伤。
- 4、热饮时请慢慢饮用，以免烫伤。
- 5、不宜长时间盛放牛奶、乳掣制品和果汁等碳酸饮料。
- 6、饮用完毕后，请拧紧杯盖，确保卫生洁净。
- 7、清洗时宜用柔软的布和经温水稀释的食用清洁剂清洗。勿使用碱性漂白剂金属菜瓜布、化学抹布等。
- 8、不锈钢杯内侧有时会因盛放物中含有铁等物质的影响而产生一些红色锈斑点，可用温水加入稀释的醋浸泡三十分钟后，充分清洗。
- 9、为防止异味或污渍的产生，且能长久清洁的使用。使用后，请清洗干净使其充分地干燥。

恩东包装材料专业生产一对一定制水性及油性涂料，水性光油，水性电镀金油，离型剂，热熔胶，深色玻璃面漆供应，表面处理涂层进口硅粉等，并且代理德国和日本方面主流先进树脂，良心价格，品质上乘，畅销全国！

水性户外木器漆

采用疏水性树脂基料，加以进口水性助剂及水性户外专用色浆配制而成。属渗透性多功能木材保护的专用涂料，可在被涂刷的木材表面形成可“呼吸”的半透膜结构，抵御外界水分的侵入，并保证木材内部水分的缓慢挥发，减少水汽运动对于木纤维组织的剪切破坏，深色玻璃面漆订制，防止木材因此而产生的开裂、变形等。分透明清漆、透明彩色漆及实色漆，共有十二种基色，可任意调配出自己所需的各种颜色。可浸涂、喷涂及刷涂。应用于户外凉亭、木桌椅、木栅栏等户外木制品方面，并具有耐侯性、耐水性、耐酸碱、及抗紫外线功能。

施工方法：刷涂、喷涂

性能特点：

- 1.直接用水稀释，不含苯、甲苯、游离TIDl等致 á i物质和有害重金属。
- 2.坚实耐水、耐候、耐紫外线、防水、防腐、防霉抗老化性能。
- 3.施工简便，漆膜丰满，硬度高、附着力强。

- 4.防真菌虫咬，有效减缓木材的开裂，变形及腐烂。
- 5.抗紫外及耐候性能，防止因光照或化学污染而引起的褪色。
- 6.施工简便，良好的干燥性能。

施工指导：

- 1.白坯要求：木材含水率不超过20%
- 2.打磨处理：用150到220目的砂纸打磨木材至表面光滑平整
- 3.填孔处理：对钉眼、节疤洞眼用透明或同色腻子修补至平整
- 4.清洁处理：使涂刷前的表面清洁、干燥、无油脂及灰尘
- 5.使用前将本品搅拌均匀，用0-20%清水稀释。
- 6.在通风良好的条件下，4小时后可重涂。
- 7.涂刷第二遍时，必须待第一层完全干燥后再涂刷.涂第二遍之前仍须对木制品表面用400#-600#砂纸轻轻打磨，并清扫干净。
- 8.一般木材涂刷用量:涂刷一遍 $15-20\text{m}^2/\text{kg}$ ，涂刷两遍 $15-20\text{m}^2/\text{kg}$ 。

注:不同的木材，涂刷的用量不等.如松木、杉木等木材用量较大。

维护翻新

- 1.维护：清洁旧的木材表面至干燥、无油脂灰尘，重新涂刷一遍新的涂料即可。
- 2.翻新：如果木材表面以前使用的是木蜡油，只需清洁木材表面的灰尘，直接涂刷一遍即可；如果木材表面以前使用的是传统油漆，则首先用打磨等方法将油漆层打磨掉，再按步骤施工。

宁波深色玻璃面漆-深色玻璃面漆供应-恩东包装(推荐商家)由东莞市恩东包装材料有限公司提供。东莞市恩东包装材料有限公司（www.dgedbz.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.dgedbz.cn）还是从事水性金属烤漆，水性涂料专家，水性五金涂料的厂家，欢迎来电咨询。