

热固泡沫保温板 湖州保温板 吴江林峰保温工程

产品名称	热固泡沫保温板 湖州保温板 吴江林峰保温工程
公司名称	吴江市林峰保温工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴江汾湖经济开发区汾湖大道298号
联系电话	13736401111

产品详情

热固复合聚苯板与XPS板、EPS板防火的等级

按照现行的《建筑材料燃烧性能分级方法》，A级为不燃材料，B级又分为三个等级，B1级是难燃，B2级是可燃，B3级是易燃。

1、XPS板的耐火等级划分比较详细，有B1，B2，湖州保温板，B3三个等级（A级就现在的科学技术没办法达到），其中B3级为普通板，即一点就着火，且火势越来越大；B2级为缓慢燃烧级，即点着以后火势不会变大，且滴落物不会引燃滤纸；B1级为离火窒息级，即离开火源后自动熄灭，或10秒内熄灭。

聚苯乙烯泡沫塑料小知识：

聚苯乙烯泡沫塑料分为膨胀性BPS和连续性挤出型xs两种，与EPS板材相比，热固泡沫保温板，如板是第三代硬质发泡保温材料，从工艺上它克服EPS板繁杂的生产工艺，热固复合保温板，具有BPS板无法替代的优越性能。

本公司弘扬“以人为本、卓越诚信、自我超越、敬业乐群”的企业精神，以先进的技术，优质的产品，可靠的质量，合理的价位，完善的服务，林峰公司愿与社会各界同仁联手合作共同发展，为建筑节能事业做出应有的力量。

聚苯板产品特点

1工艺成熟

施工工艺与传统的EPS板薄抹灰外墙外保温系统施工工艺相同，施工工艺成熟，便于工人施工，且安全可靠，不会存在其他新型材料系统不稳定的缺陷。

2、性价比优越热固复合聚苯板生产厂家保留了传统EPS泡沫板的“导热系数低、保温效果好、工艺成熟”的优点，并且成本低廉，聚苯乙烯泡沫保温板，价格远远低于市场上同类A级阻燃型保温材料，以普通材料的价格获得A级阻燃的效果，性价比优越，市场前景广阔。

质量轻，强度高，吸水率低，耐候性好，使用寿命长。各项性能优于EPS泡沫板及其他保温材料的性能，特别适合北方寒冷地区使用。

热固泡沫保温板-湖州保温板-吴江林峰保温工程(查看)由吴江市林峰保温工程有限公司提供。吴江市林峰保温工程有限公司（www.szlinfeng.cn）在能源项目合作这一领域倾注了无限的热忱和热情，林峰保温工程一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：薛经理。