

电厂缓蚀阻垢剂报价 电厂缓蚀阻垢剂 奥丰环保

产品名称	电厂缓蚀阻垢剂报价 电厂缓蚀阻垢剂 奥丰环保
公司名称	河南奥丰环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新乡县小冀镇青年路北段
联系电话	18637350097

产品详情

电厂专用缓蚀阻垢剂HT-213F

一、作用与用途

电厂专用缓蚀阻垢剂由有机*酸、聚羧酸、碳钢缓蚀剂及铜缓蚀剂复配而成，电厂缓蚀阻垢剂价格，电厂专用缓蚀阻垢剂对水中的硫酸钙、磷酸钙等均有很好的螯合分散作用并且对碳钢、铜具有良好的缓蚀效果。电厂专用缓蚀阻垢剂主要用于循环冷却水系统缓蚀阻垢，如电厂、化工厂、石化、钢铁等循环冷却水系统。

缓蚀阻垢剂使用方法

(1) 无磷缓蚀阻垢剂使用浓度30mg/l，电厂缓蚀阻垢剂报价，对总硬度在100 mg/l，总碱度在100 mg/l的例如长江水系的水具有良好的缓蚀效果，碳钢腐蚀速率小于0.075mm/a。

(2) 无磷缓蚀阻垢剂使用浓度30mg/l，对总硬度在300 mg/l，总碱度在200 mg/l，氯离子大于300 mg/l的水系的水具有良好的缓蚀效果，碳钢腐蚀速率小于0.075mm/a。

(3) 无磷缓蚀阻垢剂使用浓度60mg/l，对总硬度在50 mg/l，总碱度在50 mg/l的例如闽江水系等超低硬度水质条件的缓蚀效果良好。

(4) 无磷缓蚀阻垢剂可以与其他药剂复配，使用浓度可大大降低；

(5) 单用无磷缓蚀阻垢剂时，电厂缓蚀阻垢剂，使用浓度为：40-60mg/l。

电力用缓蚀阻垢A剂产品性能

使用方法

将每天所需的电厂专用缓蚀阻垢剂加入塑料加药桶（或箱）内，为方便使用可加水稀释后用计量泵或通过调节阀门将药剂在循环泵入口处（即集水池出口处）连续加入。加药浓度一般为5~20mg/L(以补充水量计)。

安全防护

为弱酸性，电厂缓蚀阻垢剂批发价，应避免与眼睛、皮肤或衣服接触，一旦溅到身上，应立即用大量水冲洗。

电厂缓蚀阻垢剂报价-电厂缓蚀阻垢剂-奥丰环保由河南奥丰环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河南奥丰环保科技有限公司（www.hnafhb.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为水处理化学品较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!