

陶瓷纤维隔热纸,陶瓷纤维耐高温纸,耐高温陶瓷纤维隔热纸

产品名称	陶瓷纤维隔热纸,陶瓷纤维耐高温纸,耐高温陶瓷纤维隔热纸
公司名称	淄博赫鲁节能材料有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	厚度:1~10mm 容重:180~200kg/立方 包装:纸箱
公司地址	山东省淄博市张店区南京路宏程国际广场
联系电话	15053372886 15053372886

产品详情

产品名称：陶瓷纤维隔热纸

产品特性

产品应用

产品使用方法

及注意事项

易缠绕、定型和切割

低导热率、低热容量 优良的热稳定性及抗热震 优良的抗拉强度

容易成型或切割

吸音性能好

非脆性材质，弹性好

优良的机加工性能 优良的隔热、密封、保温及绝缘性能

窑炉膨胀缝填料 高温密封垫圈 铸锭模衬套 高温背衬隔热

隔热垫 防火密封条 熔融金属飞溅防护

电器的绝缘密封隔热装置

本产品有着优良的机械加工性能，在使用过程当中可以按照所需尺寸任意裁切，在接触本产品时请尽量佩戴简单的防护措施，如手套，口罩，眼镜即可正常工作，对人体无害，无任何副作用。

陶瓷纤维隔热纸产品包装：纸箱包装/纸箱加托盘包装。

陶瓷纤维隔热纸的产品工艺介绍：

陶瓷纤维隔热纸是以陶瓷纤维为主要原料，采用湿法造纸成型工艺制成，具有耐高温、导热率低、隔热密封的特点。产品分为：标准型、高铝型、含锆型硅酸铝陶瓷纤维隔热纸经热定型、纵横切、打卷等工序制成。

产品厚度均匀，表面平整，柔韧性好，可进行剪切或冲切加工制成各种尺寸的制品，广泛应用于对隔热密封层厚度小、整洁性、耐高温、耐热要求高的领域，能在有限的空间内提供耐热、隔热、密封功能。

目前我司已通过认证的有：ISO9001：2000、CE、ROSH、SGS等。

产品已出口到：德国、英国、意大利、美国、澳大利亚、韩国、土耳其、以色列、阿联酋、沙特、印度、瑞典、波兰、阿根廷、马来西亚、菲律宾等30余个国家。

陶瓷纤维隔热纸的技术指标：

类型

标准型

高铝型

含锆型

分类温度

1260

1360

1430

工作温度

1050

1200

1350

颜色

洁白

洁白

体积密度Kg/m³

180-200

180-200

高温线变化 (%)

950 X 24h 3.5

1200 X 24h 3.5

1350 X 24h 3.5

导热系数 (w/m.k)

0.07 (400)

0.09 (600)

0.12 (800)

0.069 (400)

0.088 (600)

0.110 (800)

0.68 (400)

0.087 (600)

0.100 (800)

有机物含量 (%)

10

8

8

抗拉强度 (Mpa)

0.50

0.60

0.6

化

学

组

成

%

AL₂O₃

45—46

52—55

39—40

AL₂O₃+SiO₂

97

99

-

AL₂O₃+SiO₂+ZrO₂

-

99

ZrO₂

15—17

Fe₂O₃

1.0

0.2

0.2

Na₂O+K₂O

0.5

