

# 供应聚氯乙烯PVC改性抽粒料+10A 20A 30A 40A 50A 60A 70A 80A 90A 100A

产品名称	供应聚氯乙烯PVC改性抽粒料+10A 20A 30A 40A 50A 60A 70A 80A 90A 100A
公司名称	东莞市迎新工程塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	流动速率:8 加工工艺:注塑/吹塑/挤出 产地:迎新工程
公司地址	东莞市黄江镇三新社区华南塑胶城C区65号（注册地址）
联系电话	15818219972

## 产品详情

供应聚氯乙烯PVC改性抽粒料+10A 20A 30A 40A 50A 60A 70A 80A 90A 100A

有需要的朋友老板可以随时联系，价格实惠，货到付款安全有保障，交货7天内可以随时退货。如果需要免费送样检测，本公司提供SGS UL ROHS COA检测报告，可开13%增值税，全国发货5天内到货。

对于软质PVC材料，许多厂家常用多少多少帕（Pa）来表示软硬度；其实这里所说的帕并不是指硬度，而是指PVC材料中增塑剂（油）的含量，因此Pa数值越大，增塑剂含量也越多，材料也就越软了，正好与材料的表面硬度数值相反。

PVC硬度对照表

测试温度:23度的 测试板材:65\*45\*6MM

PVC的硬度值Pa（帕）和邵氏（shore）硬度的换算如下

帕氏硬度

厚度

邵氏硬度测试值

平均硬度值

Pa

30 95 ± 2

45 90 ± 2

50 88 ± 2

60 84 ± 2

70 80 ± 2

80 76 ± 2

90 72 ± 2

95 68 ± 2

105 64 ± 2

东莞迎新工程塑胶原料有限公司主要经营PVC.TPE TPU胶粒5度至130度等。透明、本色、各种颜色料。产品特性：耐寒、非移、阻燃.抗UV等。适合生产：玩具，电线插头，吸盘，鞋材，汽车脚垫，浴缸垫，封边条，LED灯周边胶等等。欢迎客户来样量身订做。

产品环保通过SGS公司.：ROHS.REACH.SVHC.EN-71.

NP-16P（不含邻苯二甲酸盐）等环保要求。可以提供检测报告。