XGN15-12高压柜,XGN15环网开关柜

产品名称	XGN15-12高压柜,XGN15环网开关柜
公司名称	浙江宝创电气有限公司
价格	7000.00/台
规格参数	品牌:宝创 型号:XGN15-12 产地:温州
公司地址	乐清市翁垟街道华新村
联系电话	18626833766

产品详情

XGN15-12高压柜,XGN15环网开关柜

XGN-12是本公司的新代固体绝缘环网柜，适合智能电网应用。该系统具有高水平的运行安全性，厂泛应用于12kV二次配电系统。

XGN-12环网柜基于本公司成熟的真空灭弧室进行设计，无需维护，10000次操作寿命获得认证。

柜内所有高压带电部件均采用单相构缘，所用材料经过特别打造，提供极佳的绝缘性能及优异的散热特性问风险。经过特殊设计的绝缘结构，有效的优化了周围电场分布，因此最大限度地降低了内部燃弧的

在XGN-12柜内一次部件及机构部件采全封闭式的筛体里，保护整个系统免受环境的影响，真空灭弧室决方案。一缘的使用确保XGN-12的完全绿色环保。这些技术的采用使XGN-12成为SF6环网柜的完美替代解

同时，降低了产品的全周期使用成本。

电极大降低了产品的全周期使用成本。

XGN-12系统设计紧凑，可从前部电缆仓实现电缆的下进下出连接，因此该系统十分节省宝贵的占地空间，使于在严苛的环境下使用。

所有部件都完全封闭在经过20kA门s防内部燃弧权威验证安全的金属外壳里。

在操作人员的安全方面，XGN-12的设计也万无一失。

此外，除了面板集成的模拟分合闸位置显示外，通过柜体前方的可视观察窗可直观的观察到内部刀闸的

各/分及接地触头状态。

1、范围

本技术条件适用于XGN17-12（/T100-31.5型交流高压环网开关设备（以下简称“环网柜”），规定了该产品的额定参数、技术特性、型式试验项目和方法以及标志、包装、运输、储存等要求。

环网柜用于额定电压12kV及以下环网供电或双幅射供电系统中，也可用于终端供电，装入箱式变电站，作为电能的控制和保护。产品性能符合GB3906《3～35kV交流金属封闭开关设备》、IEC298的规定。

环网柜主要元件为负荷开关及与高压限流式熔断器组合，属可扩展式结构，具有齐全的一次方案，如架空线或进线柜、变压器保护柜、联络柜、计量柜等，能完全满足各种接线要求。

2、规范性引用文件

GB311.1-1997　高压输变电设备的绝缘配合

GB1985-1989　交流高压隔离开关和接地开关

GB3804-1990　3~63 kV交流高压负荷开关

GB3309-1989　高压开关设备在常温下的机械试验

/T11022-1999　高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

<span "="" style="font-size: 10.5pt;">
GB/T13384-1992　机电产品包装通用技术条件

GB/T16926-1997　交流高压负荷开关－熔断器组合电器

GB/T16927.1-1997　高电压试验技术

DL/T404-1997　户内交流高压开关柜订货技术条件

DL/T593-1996　高压开关设备的共用订货技术导则

IEC 420：1990　高压交流负荷开关—熔断器的组合电器