

隔音门 隔音工程找浙江声之盾 家用实木室内隔音门

产品名称	隔音门 隔音工程找浙江声之盾 家用实木室内隔音门
公司名称	浙江声之盾科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省衢州市东港一路23号3幢1号
联系电话	18892680082

产品详情

浙江声之盾科技有限公司是一家专业生产隔音板材，模块化隔音板，隔音门，集成模块化拼装式隔音房，隔音门，屏蔽门，家用实木室内隔音门，屏蔽机柜的生产型企业。

为保证足够的隔声量，隔音房一般会采用0.5-2mm的镀锌钢板、铝板等金属材料，有时在内壁也会要求涂覆3-5mm的阻尼涂层材料以减少这些金属外壁的共振或驻波现象;而在隔音房的壁内层多是冲孔板内覆吸声材料等的结构，或直接粘贴一些聚脂类的吸音材料。

隔音房的作用原理是将噪声源封闭在一个小空间内，以减小它对外辐射噪声的一种围护结构。因此，隔音房的整体结构必须根据声源设备的结构进行设计，并没有特别固定的外形或结构。一般来说需要设计时采用质轻、隔声性能好的复合结构，隔音房内也必须附加吸声系数高的吸声内衬等等!

浙江声之盾科技有限公司是一家专业生产隔音板材，工业隔音门，模块化隔音板，隔音门，集成模块化拼装式隔音房，实木门隔音，屏蔽门，屏蔽机柜的生产型企业。

隔音室怎么装修?隔音室装修方案

1、吸音海绵是另一种室内隔音材料，能大量吸收射入的声波能量，对声波起到衰减作用，降低室内反射声的干扰和回响，可提高声音的纯度。做作为室内装修设计师这么多年，这款材料多用于影音室或电视背景墙上。

2、上下楼层的隔音则必须安装隔音吊顶。这种吊顶采用5厘米左右的塑料泡沫板做隔音材料，直接粘贴在天花板上。在贴天花板的一面，您可以扎一些不规则的洞眼(但不要扎透)，以加大吸音的效果。在泡沫板下再做吊顶，吊顶要和泡沫板保持一定距离。

3、可以把局部的墙面比如电视背景、沙发背景、餐厅背景、走廊背景等做成毛面粗糙的效果，或者大理石的仿古面处理，这些都是可以改动的地方。此外，墙纸也是一个很好的选择。因为粗糙的面会使声波产生多次折射，可有效减弱噪声。

浙江声之盾科技有限公司是一家专业生产隔音板材，模块化隔音板，隔音门，集成模块化拼装式隔音房，屏蔽门，屏蔽机柜的生产型企业

改善门缝的密封措施

- 1) 门缝对隔声量的影响，是在同一樘门上采用不同的门缝密封方法时隔声量的变化情况。
- 2) 门缝密封的方法a、早期“9”字形橡胶密封条b、采用双通道密封条措施。c、门缝消声器的消声效果

隔音门-隔音工程找浙江声之盾-家用实木室内隔音门由浙江声之盾科技有限公司提供。浙江声之盾科技有限公司（www.zjszdkj.com）在隔音、吸声材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，浙江声之盾一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：周老板。