

焊管机组 ¢76焊管机组

产品名称	焊管机组 ¢76焊管机组
公司名称	北京雨辰北冶机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号: ¢76焊管机组 品牌:雨辰北冶 作用原理:高频
公司地址	中国 北京市 北京市东城区
联系电话	86 010 64949877 13801234755

产品详情

型号	¢76焊管机组	品牌	雨辰北冶
作用原理	高频	作用对象	金属
电流	直流	适用材质	普碳钢
规格	*	用途	*
产品别名	*		

76焊管机组成功诠释了前北冶的成熟技术，应用范围最广的。同时稳固坚实，经久耐用和抗燥性好是北冶设备的共同特点。超强的结构设计给用户预留了拓展的空间，还可以根据用户的实际需要采用不同的动力配置。钢板厚度可达1.5mm—4.5mm.管径可达1 -- 3 ，接速度可达30m—80m。

76焊管机组成功诠释了前北冶的成熟技术，应用范围最广的。同时稳固坚实，经久耐用和抗燥性好是北冶设备的共同特点。超强的结构设计给用户预留了拓展的空间，还可以根据用户的实际需要采用不同的动力配置。钢板厚度可达1.5mm—4.5mm.管径可达1 -- 3 ，接速度可达30m—80m。

76焊管机组成功诠释了前北冶的成熟技术，应用范围最广的。同时稳固坚实，经久耐用和抗燥性好是北冶设备的共同特点。超强的结构设计给用户预留了拓展的空间，还可以根据用户的实际需要采用不同的动力配置。钢板厚度可达1.5mm—4.5mm.管径可达1 -- 3 ，接速度可达30m—80m。

76焊管机组成功诠释了前北冶的成熟技术，应用范围最广的。同时稳固坚实，经久耐用和抗燥性好是北冶设备的共同特点。超强的结构设计给用户预留了拓展的空间，还可以根据用户的实际需要采用不同的动力配置。钢板厚度可达1.5mm—4.5mm.管径可达1 -- 3 ，接速度可达30m—80m。