

丹佛斯开关KP7BS-KP17WB-RT110-121-RT200型压力开关

产品名称	丹佛斯开关KP7BS-KP17WB-RT110-121-RT200型压力开关
公司名称	广西科航机电有限公司
价格	1588.00/个
规格参数	品牌:DANFOSS/丹佛斯 型号:KP7BS-KP17WB 产地:波兰
公司地址	北部湾科技创业中心
联系电话	18977949400

产品详情

丹佛斯开关KP7BS-KP17WB-RT110-121-RT200型压力开关的产品介绍

用途： KP型压力开关用于制冷和空气条件系统中，避免过低的吸气压力和过高的排气压力。

KP型压力开关也可用于制冷压缩机和带风冷冷凝器风扇的启动和停止。

[KP](#)型压力开关带有单刀双掷（SPDT）转换开关，动作点根据压力控制器的设定值和接口处的压力确定。

KP型压力开关可配置防护等级为IP30和IP44的外壳。

丹佛斯开关KP7BS-KP17WB-RT110-121-RT200型压力开关的技术参数

环境温度-40 ~ +65 DIN认证组件-25 ~ +65 ，工作压力LP：PB=17bar，HP:PB=32bar，丹佛斯压力控制器KP6:PB=46.5bar；试验压力：LP:P' =20bar，HP:P' =35bar，KP6:P' =46.5bar；触电负荷：交流电：AC 1:16A,400V AC3:16A,400V AC15:10A,400V 开启电流（L.R.）112A,400V
直流电：DC13:12W,220V可控电流

丹佛斯开关KP7BS-KP17WB-RT110-121-RT200型压力开关的选型参数

KP1低压压力开关060-1101压力范围-0.2~7.5bar；KP2压力开关060-1120低压压力范围-0.2~5.0bar；KP5高压压力开关060-1171压力范围8~32bar；KP15高低压双压压力开关060-1264压力范围，低压-0.2~7.5bar，高压8~32bar，分手动控制和自动控制；另外还有用于氨系统的KP1A,KP5A,KP15A，KP7BS,KP17B等

丹佛斯RT系列压力控制器压力开关

用途： RT压力控制器安装有一个压力控的单刀转换开关，其触点位置决定于接口压力和设定压力。RT系列包括压力开关，压差开关，带中间区的压力开关。这些元件被广泛用于各种制冷空调系统、工业、控制及船舶领域。

型号参数： RT121压力控制器，压力范围-1~0bar，可调回差0.09~0.4bar，工作压力7bar，检测压力8bar；RT110压力控制器，压力范围0.2~3bar，可调回差0.08~0.25bar，工作压力7bar，检测压力8bar；RT200压力控制器，压力范围0.2~6bar，可调回差0.25~1.2bar，工作压力22bar，检测压力25bar；RT260A压差控制器，压力范围0.5~4bar，机械回差0.3bar，工作范围-1~18bar，工作压力22bar，检测压力25bar；RT262A氨用压差控制器，压力范围0.1~1.5bar,机械回差0.1bar，工作范围-1~9bar，工作压力11bar，检测压力13bar。