

铝合金电缆 世达电缆 供应铝合金电缆桥架材

产品名称	铝合金电缆 世达电缆 供应铝合金电缆桥架材
公司名称	重庆世达电线电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区朝阳路116号附31号
联系电话	13896388662

产品详情

重庆世达电线电缆有限公司

剥去非直埋电缆外表黄麻外护层。直埋电缆外表有一层浸沥青之类的黄麻保护层，对直埋地中的电缆有保护作用，当直埋电缆进入电缆沟、隧道、竖井中时，其外表浸沥青之类的黄麻保护层应剥去，以减小火灾扩大的危险。同时，电缆沟上面的盖板应盖好，且盖板完整、坚固、电焊火渣不易掉入，8030铝合金电缆，减少发生电缆火灾的可能性。

保持电缆隧道的清洁和适当通风。电缆隧道或沟道内应保持清洁，不许堆放垃圾和杂物，隧道及沟内的积水和积油应及时清除；在正常运行的情况下，电缆隧道和沟道应有适当的通风。

重庆世达电线电缆有限公司

电缆导体长期工作温度不超过70 ；

- 短路时电缆导体的工作温度不超过160 （长时间持续5秒）；

- 电缆敷设的环境温度不低于0 。

- 电缆敷设时弯曲半径（D为电缆外径）：单芯无铠装电缆为20D，多芯无铠装电缆为15D，单芯铠装-
电缆为15D，多芯铠装电缆为12D

存放方法电缆如果要长期存放，根据电缆的放置位置，北京铝合金电缆厂家，应作以下考虑：

- 1、屋檐下。电缆只在不直接暴露在阳光照射或超高温下，标准局域网电缆就可以应用，建议使用管道。
- 2、外墙上。避免阳光直接照射墙面及人为损坏。
- 3、管道里（塑料或金属的）。如在管道里，注意塑料

管道的损坏及金属管道的导热。4、悬空应用/架空电缆。考虑电缆的下垂和压力，打算采用哪种捆绑方式，电缆是否被阳光直接照射。5、直接在地下电缆沟中铺设，电缆沟的安装要定期进行干燥或潮湿程度的检查。6、地下管道。为便于今后的升级，铝合金电缆，电缆更换以及与表面压力和周围环境隔离，铺设管道相隔离，铺设管道是一个较好的方法。但不要寄希望于管道会永远保持干燥，这将影响对电缆种类的选择。

重庆世达电线电缆有限公司 温度对电缆绝缘的影响

电缆绝缘材料性能都与温度密切相关，随温度的升高，绝缘性能下降，绝缘电阻降低，击穿场强下降，温度升高绝缘加速老化，超过高工作温度还会引起电缆变形，场强分布畸变，严重会导致热击穿发生，因此要严格控制电缆工作温度，不允许电缆超负荷工作

半导体界面对绝缘的影响

在进行电缆终端和对接头制作中都有处理半导体屏蔽层，这是接头质量的关键。此处是场强突变的部位，供应铝合金电缆桥架材，如果处理工艺水平不高，投入运行后对绝缘造成损伤，严重的情况在竣工试验中就会发生击穿。

铝合金电缆-世达电缆-供应铝合金电缆桥架材由重庆世达电线电缆有限公司提供。重庆世达电线电缆有限公司（www.cqsddxdl.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。重庆世达电线电缆有限公司——您可信赖的朋友，公司地址：重庆市九龙坡区朝阳路116号附31号，联系人：孙先生。同时本公司（www.lvhejindl.com）还是从事重庆铝合金电缆，重庆铝合金电缆厂家，重庆铝合金电缆批发的厂家，欢迎来电咨询。