

宝视显液晶拼接屏，电视墙，监控机房大屏，型号BSX-5501

产品名称	宝视显液晶拼接屏，电视墙，监控机房大屏，型号BSX-5501
公司名称	深圳市宝视显科技有限公司
价格	3000.00/个
规格参数	BSX:宝视显 HN09:宝视显 深圳:深圳
公司地址	龙华区大浪街道办浪口一路金地大科技园D区3楼
联系电话	0755-82585961 15976747104

产品详情

产品规格书

产品型号：BS-P550-L3

版本号：2.0 日期：2016.01.01

外观照片：

整机

屏幕品牌：

LG

屏幕尺寸/拼缝：

55寸(3.5mm)

显示类别:

TFT-LCD背光

包装尺寸(两台装)

1310mm*225mm*815mm

单元尺寸

1215.3x686.1mm

整机重量 (约)

31kg

功率功耗

功耗：

280W

待机功耗：

2W

工作电压：

AC100V-240VAC 60/50Hz

显示参数

最大分辨率:

1920 × 1080

最佳工作分辨率:

1920 × 1080@60Hz

点距:

0.46125mm × 0.46125mm

可视角：

水平178°，垂直178

可视面积：

最大亮度:

500 cd/m²

最高对比度:

3000:1

响应时间 (G to G) :

8ms

色彩度:

16.7M

色域 :

72%

输入输出端口

HDMI输入接口:

1个

DVI输入接口:

VGA输入接口:

AV输入(上排):

2个

AV 输出(下排):

USB:

RS232输入(RJ45接口)

RS232环出(RJ45接口)

主要功能

采用业界顶尖3D图像处理芯片，让画面更加清晰细腻

高分辨率、高对比度、高亮度、极大提高画面层次感

内置数字图形处理盒，整屏可以实现单屏显示，整屏显示或任意组合画面显示等功能

智能的温控功能

内置高速的USB接口，支持1080P高清视频和高清图片播放功能

完善的工厂设置模式；

图像静止功能

IR串联控制功能，用一个IR接收头控制拼接器的拼接和分解

丰富的输入输出接口，HDMI、VGA、DVI、AV接口端子，可接电脑和各种视频设备

支持USB2.0接口，支持U盘、移动硬盘等USB存储设备及软件升级等；

环境参数

工作温度：

5 ~ 40

工作湿度：

10% ~ 85%

贮藏温度：

-20 ~ 55

贮藏湿度：

5% ~ 95%

大气压：

86kPa ~ 104kPa

标准配置

拼接整机：

1台

底座：

无

使用说明书：

1本

电源线：

1条

合格证/保修卡：

1份

安装

安装方式：

机柜/壁挂/落地支架/积木/嵌入式/移动式等方式可选

配件

可选配件：

信号分配器，矩阵切换器，外置拼接器，画面分割器等信号处理设备