

华为PTN950盒式设备

产品名称	华为PTN950盒式设备
公司名称	山东格伦德电源科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	
公司地址	山东济南市历城区山大北路
联系电话	15315678277

产品详情

华为PTN950接入盒式设备：

华为PTN950定位于传送网络边缘的多业务接入盒式设备，具有全媒介接入、全媒介同步、全媒介，降低建网TCO、提高业务部署和网络运维效率。

产品特性

华为PTN950采用100%分组架构，构建全IP时代多业务统一接入和承载平台，具备高带宽低时支持E1（TDM/IMA/ML-PPP）、FE/GE（光/电）、通道化STM-1接口、xDSL接口；光纤、约。

提供IEEE 1588V2、同步以太、NTR时钟，完美解决移动分组承载网的时钟同步问题，节省了额基于网管U2000系统，完善的OAM和故障检测机制，实现了可视化图形管理、基站业务端到端和可运维性。

通过DCN自通，实现了免现场软调，软件升级支持扩散式加载和并行激活，配合无防尘网、故子架尺寸(mm)442（宽）×220（深）×2U（高）

子架重量(kg)空子架：2.8

子架保险丝容量10A（大电流7A）

机柜（2.2M高）可安装设备数量4个以上(典型安装场景在19INCH机柜或开放架中)

CXP主控、交换、时钟合一板slot7、slot8

AUXQ辅助板，带4路FE业务接口slot1 ~ slot6

EF8T8路FE业务处理板（电接口）slot1 ~ slot6

EF8F8路FE业务处理板（光接口）slot1 ~ slot6

EG22路GE业务处理板slot1 ~ slot6

ML116路E1业务处理板（75欧姆）slot1 ~ slot6

ML1A16路E1业务处理板（120欧姆）slot1 ~ slot6

ADS2A/ADS2B2路ADSL2+接入单板slot1 ~ slot6

SHD44路G.SHDSL接入单板（支持ATM、EFM格式）slot1 ~ slot6

PIU电源板slot9、slot10

FAN风扇板slot11

CD11路通道化STM-1业务处理板slot1 ~ slot6

SHD4I4路支持IMA模式的SHDSL接入板slot1 ~ slot6

本公司专业致力于华为、艾默生、中兴电源柜的研究，为客户提供全程一站式服务，我公司可以根据客户的具体特点和需求量身定做不同型号的通信电源柜，具体包括设计--选型--安装等跟踪指导，客户的需求就是我们的工作，做各类通信电源柜我们更专业。