

1000KVA箱式变电站 10KV预装式箱变

产品名称	1000KVA箱式变电站 10KV预装式箱变
公司名称	浙江宝创电气有限公司
价格	120000.00/台
规格参数	品牌:宝创 型号:1000KVA箱式变电站 产地:温州
公司地址	乐清市翁垟街道华新村
联系电话	18626833766

产品详情

1000KVA箱式变电站 10KV预装式箱变

1000KVA箱式变电站 10KV预装式箱变产品特性：1.全密封、全绝缘、结构紧凑、外形美观、体积相对较小；2.可用于终端供电和环网供电，转换方便，保证了供电的可靠性、灵活性；3.采用双熔丝全范围保护方式，大大降低了运行成本；4.采用国内9型、11型配电变压器，噪音低，使用寿命长；5.节能、低损耗、抗冲击性能好；

1000KVA箱式变电站 10KV预装式箱变其他信息：1000KVA箱式变电站 10KV预装式箱变操作注意事项：1.电压比、阻抗电压、接线组别相同的变压器才能并列运行；2.新投入运行的变压器在进行并列前，必须进行核相和检查负荷分配情况，确认无误后才能进行并列；3.变压器停、送电前，必须考虑中性点的倒换问题，确保停送电后直接接地的中性点数目不变；4.并列运行的变压器，其调压操作应轮流逐级进行，一台变压器上不得连续进行两个及以上的分接变换，当主变压器过负荷时，不得进行有载调压分接头变换的操作；5.当母线停送电时，应做好电压互感器二次切换，防止电压互感器二次侧向母线反充电。

首先，箱体下面电缆室因无通风设备，四周墙面及地板长时间湿水不枯燥。箱体底部外围四周密封不完善，下雨天箱体墙面由外至内会渗水进入至电缆室下的墙面四周，然后引起箱体底部内空气湿润。第二，箱体电缆室外面周围因是草地，雨水储集在土壤中，并逐步会渗进电缆室内壁。高压开关柜的箱体四周底部与电缆室未选用全密封板，箱体与电缆室存在空气互流勾结。第三，箱体内顶部排气扇装置方位不合理，每逢开排气扇时电缆室的湿空气会流通到箱体内，冷湿气流经电气设备时会构成水珠附着在电气设备绝缘部分

表面上。第四，开关柜电缆出线内空间只要一台小的加热板，且温湿度控制器装置在柜前面，未能实在反映柜内高压设备空间的温湿度值。

针对对以上详细问题，经过很多实地勘测，归纳各电气设备环境的实地状况，为电力企业量身打造一系列卓有成效的除湿计划，来处理电气环境的湿润的问题。电气环境管理监控体系，使用大数据技能，有用的对电气环境提出危险预警、故障显现、细微事端的主动处理，为电气设备安全运转供给重要保障。

合理的变电站防潮办法能够避免电气设备受潮带来的影响。针对不同的环境状况，从电缆室驱潮、箱体与电缆室密封隔脱离、坚持箱体及开关柜内空间枯燥等办法进行整改，详细完善防潮办法。此外，经过技能手段，不断晋级电气设备系列除湿产品成为避免电气设备湿润的未来趋势。