

BW-96带注浆管止水条生产厂

产品名称	BW-96带注浆管止水条生产厂
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	19.00/米
规格参数	厂家:注浆管型止水条厂家 规格:30*40mm 包装:箱装
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

BW-96带注浆管止水条生产厂

如选用BW-96带注浆管止水条，当一边有水渗到时，可遇水膨胀靠本身工作压力，挤密砼构筑物，与管路止水螺栓的间隙，阻塞渗漏通道，超过停水防水层的实际效果。BW-96带注浆管止水条是这种防水涂料。在众多布置和施工队伍的适用和强烈推荐下，很多年年至今,该原材料早已被普遍应用于各种各样不一样类型的建筑钢筋砼自防潮构造的地下建筑中，其延展性、延展性和膨胀止水溶性已闻名全国性，该原材料优异的耐磨性耐溶剂物质性使用性能和耐老化已被其昼夜服务项目的地下商场、地下停车场、地底引水渠工程项目、沉井、防洪墙等多选工程项目所确认。

BW-96带注浆管止水条主要用途

- (1) 遇水膨胀胶条商品应用简单，随工程项目各种各样管路和过墙管地脚螺栓规格尺寸可随意组成密封性。
- (2) 遇水膨胀胶条又可与止水带，组成遇水膨胀相止水带。解决了止水带与砼构筑物绕渗难题。
- (3) 遇水膨胀胶条可用以地底管道堵漏，将遇水膨胀橡胶多功能橡胶密封垫，紧盘绕于缝隙处或漏水点。随后用混泥土密封性，也能用其他方式 密封性。

遇水膨胀胶条原理

在各种地底工程建筑，水利水电工程、隧道施工、市政工程给排水工程、贮水池、游泳馆、房子中很多运用止水螺栓，各种各样过墙管组上排污管道，在现浇混凝土的凝结硬底化时，非常容易产生细微间隙，也就产生了漏水的通道，现阶段施工现场是选用，电焊焊接厚钢板在中南部2mm厚环状止水环的方式，以增加渗漏线提升抗渗等级工作能力，但也常常有漏水状况产生。房子给排水通常没有防潮对策，因此导致上一层层有水，下一层渗水的状况。

BW-96带注浆管止水条是由橡胶添加水溶高分子材料遇水原材料经混炼胶生产加工而成的商品。是这种既有通常橡塑制品特点，又有遇水自主膨胀以水停水的作用。该原材料具备延展性接缝处停水原材料的密封性防潮功效，当接缝处两边间距增加到延展性防水涂料的延展性还原率下列时，因为该原材料具备遇水膨胀的特点，在原材料膨胀范畴之内起停水功效，膨胀体具备橡胶特性，更耐潮、耐酸性、耐碱性。