

电动消防排烟防火阀企业 消防排烟防火阀企业 冠东空调

产品名称	电动消防排烟防火阀企业 消防排烟防火阀企业 冠东空调
公司名称	德州冠东空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市武城县鲁权屯工业园
联系电话	18888238172 18888238172

产品详情

3c防火阀是用来阻断来自火区的烟气及火焰经过，并在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完好性请求的阀门。为了将火灾惹起的损失减少到小水平，就必需采取有效的防火、防排烟措施，以控制火势蔓延，而防火阀在通风、空调及防排烟系统中的合理设置，则起到了重要的作用。

在空调系统的风道上，装置防火阀的目的是当发作火灾时能疾速切断保送的气流，避免火势蔓延，280度消防排烟防火阀企业，当呈现火情时，风道受四周温度影响而温度升高，当火势使风道内到达一定温度时，易熔片熔断，原靠易熔片衔接的阀板随即与易熔片脱开而关闭阻止气流经过。为了中止继续向系统送风、防火阀上装置电气信号和连锁安装，可使阀板在关闭时发出信号，使风机中止运转。

商品采用关键点：1.防火阀采用关键主要参数为规格型号等。2.防火阀适用通风空调工程系统软件，远控消防排烟防火阀企业，除商业建筑的厨房排油烟系统软件用防火阀，消防排烟防火阀企业，姿势温度为50 外，通常通风空调工程系统软件用防火阀姿势温度为70 。3.防火阀适用自然通风、中央空调或排风系统的管路上，基本要素和应用领域。4.采用闸阀时要留意闸阀的作用，如常开还是常闭、全自动关掉打开、手动式关掉打开、手动式校准、信号输出、长距离操纵等规定。5.闸阀若与离心风机连动的应取用带双拨动开关设备。6.油路板叶子应是厚钢板，薄厚为2~6mm，油路板为难燃原材料制做，旋转构件应选用抗腐蚀的金属复合材料，并旋转灵便。闸阀的机壳薄厚不可低于2mm。易融构件应合乎消防安全单位的认同规范。

1、3c排烟防火阀的油路板应立起吊，防止管路形变危害闸阀的打开和封闭式。2、闸阀操作器一边和弹簧机构另一边，需有许多于200mm的净室内空间，便于维修。3、油路板可挺直机器设备或水准机器设备，无论哪种机器设备其叶子必须与土里平行面，电动消防排烟防火阀企业，若叶子不可以与土里平行面时，订货时会必需申明。4、3c排烟防火阀的闸阀在装修吊顶内机器设备时，操作器正下方应下设检修口，规范不低于450*450mm。5、帮你把缠于操作器上的绕轮时应不低于3圈，帮你把头应用弯排机拧紧。6、远程控制操作器机器设备时要在墙面上予置机器设备盒，机器设备盒的尺寸请参阅远程控制操作器外

观设计规范。7、3c排烟防火阀与服务器防火墙中间的对接通风风管的外表面需有耐火保温材料隔热保温，家用电器路线需有 20mm的耐火保温材料电缆保护管维护。

电动消防排烟防火阀企业-消防排烟防火阀企业-冠东空调由德州冠东空调设备有限公司提供。德州冠东空调设备有限公司（www.dzjgd.com）在风机、排风设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，冠东空调一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：迟经理。