

成都数显维氏硬度计THV-10MDX

产品名称	成都数显维氏硬度计THV-10MDX
公司名称	成都祺锋科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:THV-10MDX
公司地址	成都市郫都区德源镇（菁蓉小镇）红旗大道南段雅竹苑翠竹楼（乐创孵化中心）213室（注册地址）
联系电话	028-68029098 18615790620

产品详情

成都数显维氏硬度计THV-10MDX

产品介绍：采用电子电动加载，高精度传感器，拥有独特的闭环控制系统，每档力均自动补偿。采用触摸屏大界面，菜单式结构操作简单。带有数字编码器的目镜结构，测量D1，D2值，LCD直接显示硬度值和D1、D2值。自动转塔台，测试时时压头与物镜自动相互切换，测试点自动定位准确，自动加载，自动卸载。可进行布氏、洛氏、维氏硬度值的转换。可按照标准硬度块或长度标尺进行标定。试验力可通过标准测力计进行自动修正。所有数据以EXCEL格式保存在U盘中。技术参数：

型号	THV-5MDX/10MDX/30MDX/50MDX
试验力	HV5 0.3Kgf、0.5Kgf、1.0Kgf、2.0Kgf、3.0Kgf、5Kgf HV10 0.3Kgf、0.5Kgf、1Kgf、3Kgf、5Kgf、10Kgf HV30 1Kgf、3Kgf、5Kgf、10Kgf、20Kgf、30Kgf HV50 1Kgf、5Kgf、10Kgf、20Kgf、30Kgf、50Kgf
符合标准	GB/T4340，ASTM E92
测试单位	低至0.01m
数据输出	LCD显示读出，直接以EXCEL格式保存到U盘
转换标尺	HRA、HRB、HRC、HRD、HRF、HV、HK、HBW、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T
硬度测试范围	8~2900HV
试验力施加方法	自动（加荷、保荷、卸荷）
测试显微镜放大倍率	100X(测试)、200X(测试)
试验力保荷时间	0~99s
允许试件高度	不超过180mm
压头中心到外壁距离	160mm
尺寸	580*240*660mm
重量	约50Kg
电源	AC220V+5%，50-60Hz

我公司主要经营理化无损检测设备：硬度计，探伤仪，材料万能试验机，拉力试验机，冲击试验机，台式光谱仪，手持式光谱仪，测厚仪，粗糙度仪，金相切割机，金相磨抛机，金相镶嵌机，金相制样耗材，轮廓仪，圆度仪，圆柱度仪，三坐标测量机，影像仪等

我们的地址：成都市郫都区德源镇（菁蓉小镇）红旗大道南段雅竹苑翠竹楼206室电话：028-68029098联系手机：18615790620 期待您的咨询

成都祺锋科技有限公司，坐落于创业天府---郫都区菁蓉小镇，公司自成立以来立足于理化分析无损检测设备销售与售后服务，公司立足于以客户为中心，以引领检测行业的发展方向为己任，打造专业的销售、售后服务团队。

公司主要销售理化无损检测设备，经营范围包括：材料分析系列：全谱直读光谱仪、手持式X荧光合金分析仪、高频红外碳硫分析仪等。试验机系列：电子万能试验机、电液伺服万能试验机、液压万能试验机、冲击试验机、拉力试验机等。

硬度计系列：便携式里氏硬度计、超声波硬度计、洛氏硬度计、布氏硬度计、维氏硬度计、维氏显微硬度计、多功能布洛维硬度计等。

金相检测设备：金相显微镜、金相制样设备（金相制样切割机、金相制样磨抛机、金相制样镶嵌机、金相制样预磨机、金相制样抛光机、金相制样磨样机、金相制样设备金相耗材等）。

无损检测：超声波探伤仪、X-ray射线探伤仪、磁粉探伤机、超声波测厚仪、便携式粗糙度仪、涡流探伤仪、工业内窥镜、涂层测厚仪等。

测量检测设备：三坐标测量仪、轮廓度测量仪、圆度测量仪、圆柱度测量仪、台式粗糙度测量仪、粗糙度轮廓仪、二次元影像测量仪等。

公司产品广泛应用于高校、科研院所、军工、航天、飞机、轴承、钢铁、铁路、石油化工、汽车、齿轮、精密加工、铸造、锻造等众多行业和领域，同时为您提供与试验仪器设备相关的各种配件和配套设施，我公司拥有具有多年行业丰富经验的售前售后服务工程师，为新老客户提供专业全面的产品知识培训和设备的安装、调试、培训，受到用户和市场的一致肯定和欢迎。

成都祺锋科技坚持“恒以致远 信以兴邦”的企业精神和“专业专注 诚信服务”的经营理念，以“竭尽所能 满足用户”为目标，为广大新老用户提供技术先进、性能稳定的检测分析设备和优质的服务。

全国服务热线：18615790620

联系人：舒先生公司

地址：成都市郫都区德源镇红旗大道南段雅竹苑翠竹楼206室

电话：028-68029098 传真：028-68029098

官网：<http://www.cdqfchina.com>