

卧式储油罐定做 山西储油罐定做 通益金属

产品名称	卧式储油罐定做 山西储油罐定做 通益金属
公司名称	汾阳市通益金属结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省汾阳市汾介路西口500米路北
联系电话	13835855667

产品详情

双层油罐指SS储油罐、SF储油罐、FF储油罐三种。

SF全名为钢制强化玻璃纤维制双层结构储油容器，是在单层钢制油罐外附加一层玻璃纤维增强塑料(即玻璃钢)防渗外套，从而构成的双层结构油罐。钢制内罐与FRP外罐之间具有贯通间隙空间；

FF全名为玻璃纤维增强塑料双层油罐，内外两层皆为玻璃纤维增强塑料制造而成，卧式储油罐定做，中间具有贯通间隙空间；

同时配备渗漏检测装置，能对间隙空间进行24小时全程监控。一旦内罐或外罐发生渗漏，渗漏检测装置的感应器可以监测到间隙空间底部液位时发出警报，保证油罐的安全使用。

下面就让小编跟大家了解油罐检测方法如下：

1、渗透渗出试验：设备焊缝用煤油渗透渗出法检查，设备焊缝外涂白垩粉浆，加油站储油罐定做，晾干后内刷煤油，经由半小时后检查，无煤油渗漏雀斑为合格。

2、气密性试验：设备进行q气密性试验，使压力缓慢上升，15吨储油罐定做，达到划定试验压力后，保压10分钟，然后降至设计压力，对焊缝和连接部位进行外刷肥皂水，山西储油罐定做，检查不吹泡为合格。

3、射线探伤：设备焊缝作射线探伤，探伤长度不小于焊缝全长的10%，且符合《压力容器无损检测》其检查结果(JB4730-94) 级为合格

各种各样的瓶罐罐许很多多，尤其是油罐，它的应用非常广泛，天然类型也是多样复杂化的，那么今天小编就给大家讲下油罐的类型都有哪些。

立式圆筒形内浮顶钢油罐。兼有拱顶和内浮顶，内浮顶在拱顶油罐内部漂浮在液面上，可上下浮动。它除具有浮顶油罐特点外，还能保证油品的清洁度。

球形钢油罐。可承受0.45~3兆帕的工作压力，容量一般为50~2000米³，常用于储存液化石油气。

卧式钢油罐。容量一般在50米³以下。可以储存汽油和易挥发的石油产品。

卧式储油罐定做-山西储油罐定做-通益金属(查看)由汾阳市通益金属结构有限公司提供。汾阳市通益金属结构有限公司(www.ylgjcgcs.com)是一家从事“SF双层油罐,水泥罐,不锈钢罐,储罐,钢结构网架,双层管道”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“双层油罐,水泥罐,不锈钢罐,网架结构,油罐工程,石油化工管道”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使通益金属在工业制品中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!