

天成金盛机械密封厂家 机械密封选型报价 山东机械密封

产品名称	天成金盛机械密封厂家 机械密封选型报价 山东机械密封
公司名称	天津市天成金盛科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区北方城
联系电话	13920021576

产品详情

外冲洗

工作原理：引入外系统的清洁流体至密封腔对机械密封进行冲洗。

实用范围：外冲洗液压力应比被密封介质大0.05--0.1MPa，适用于高温介质或固体颗粒。冲洗液的流量不仅要保障冷却效果，还需适当控制器流量，避免流量过大对密封件产生不必要的冲蚀，缩短其使用寿命。为此，需控制密封腔的压力和冲洗的流速，一般清洁冲洗液的流速应小于5m/s;对于含有颗粒的液体冲洗液流速应小于3m/s，为满足上述的流速，冲洗液与密封腔的压差应 $<0.5\text{MPa}$ ，山东机械密封，一般取0.05--0.1MPa，而对双端面机械密封则可以取0.1--0.2MP。冲洗液进出口位置，应设置在靠近旋转环侧距离密封端面稍近的位置。冲洗液可采用切向引入或多点冲洗，以避免机械密封被冲蚀或因受冷不均匀引起的变形。特殊情况时，可以选用热水或蒸汽作为冲洗液。

天津市天成金盛科技发展有限公司-位于天津市南开区新南马路五金城；主营各种系列机械密封-批发杭州南方泵业、丹兰富、日本荏原、德国威乐、上海凯泉、连成、开利、东方、康大、虹桥等系列机械密封，机械密封厂家，均有现货。承接各定制机封。

应注意问题

安装时注意事项

a、要十分注意避免安装中所产生的安装偏差

(1) 上紧压盖应在联轴器找正后进行，螺栓应均匀上支，防止压盖端面偏斜，用塞尺检查各点，其误差不大于0.05毫米。

(2) 检查压盖与轴或轴套外径的配合间隙（即同心度），四周要均匀，用塞尺检查各点允差不大于0.01毫米。

b、弹簧压缩量要按规定进行，不允许有过大或过小现象，要求误差2.00毫米。过大会增加端面比压，机械密封选型报价，另速端面磨损。过小会造成比压不足而不能起到密封作用。

c、动环安装后髻保证能在轴上灵活移动，潜水泵机械密封，将动环压向弹簧后应能自动弹回来。

机械密封的种类

按照补偿机构的运动方式可分为旋转式机械密封和静止式机械密封。旋转式机械密封的补偿机构会随轴一起做圆周运动，因此此密封会消耗轴功率，不得运用高速旋转的设备。但是其安装方便，因而被经常选用。相反，静止式机械密封不会随轴一起运动，此种密封可用于高速旋转的设备。

按照静环安装位置可分为内装式机械密封和外装式机械密封。内装式机械密封即静环安装在压盖内侧的机械密封，可用于介质温度高、压力大的工况。而外装式机械密封因其静环安装在压盖外侧，多用于介质低压或者具有腐蚀性的工况。

天成金盛机械密封厂家(图)-机械密封选型报价-山东机械密封由天津市天成金盛科技发展有限公司提供。“机械密封件”就选天津市天成金盛科技发展有限公司（www.tianchengjinsheng.com），公司位于：天津市南开区北方城，多年来，天成金盛坚持为客户提供好的服务，联系人：寇经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。天成金盛期待成为您的长期合作伙伴！