

SR防渗保护盖片三元乙丙橡胶

产品名称	SR防渗保护盖片三元乙丙橡胶
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	15.00/米
规格参数	型号:SR防渗保护盖片价格 规格:300*6mm 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

SR防渗保护盖片三元乙丙橡胶

橡胶公司生产SR三元乙丙橡胶防渗盖板，三元乙丙橡胶防渗复合盖片、SR防渗保护盖片、SR橡胶防渗保护盖片、三元乙丙复合GB止水带、GB三元乙丙防渗盖板

SR防渗保护盖片具备与SR塑性变形止水原材料配套性好、与的基面粘结性强、防渗性强、常温下工程施工简单等特点，是高控制面板坝和关键工程项目接缝处、缝隙理想化的防渗原材料，都是SR防渗管理体系的构成。SR防渗盖片由3-4mm厚三元乙丙橡胶、高韧性帘子布和3mm厚SR塑性变形止水原材料构成。具备和混泥土、SR塑性变形止水填充料粘接好、耐老化特性好的特点，它适用坝基混泥土接缝处表面止水。

三元乙丙防渗保护后盖板柔韧度好，与混泥土的基面及SR原材料起包黏贴性强，黏贴密实度，能够开展当场冷粘合或热硫化橡胶联接，粘接抗压强度高，工艺流程简单，非常容易工程施工；

为处理一般后盖板与砼控制面板及趾板不可以非常好密封性的难题，中国水科院研发了GB三复合后盖板，在其中GB止水板复合层，不仅具备自黏性，并且还能与止水带、三元乙丙板、PVC防渗土工膜、T2紫铜片等原材料非常好地粘接。模拟仿真实验说明，GB止水板(条)还具备在高压力功效下不容易流动性、不被热击穿的优势能。选用GB三复合后盖板，不但综合性了耐老化性和物理性能，并且处理了三元乙丙板没办法与混泥土表层坚固粘接，造成表面止水密封性不靠谱的难点。

SR防渗保护盖片三元乙丙橡胶施工关键所在：

确保页面的整洁、干燥；确保填充料中间及填充料与砼面间粘合密实度待SR底胶干固后，将SR防渗保护盖片三元乙丙橡胶揉成小条并揪揉成厚10mm上下玉米饼状,粘到混泥土接缝处表面，从缝正中间向两侧揪贴3mm~5mm厚SR原材料抹灰层到SR盖片总宽，随后在“V”型槽下孔，置入50mm橡胶棒，棒壁与接缝处壁应嵌紧。橡胶棒的连接头应开展固定不动，避免移位。为防止橡胶棒在陡坡上相互分离出来，造成其上端的波型橡胶止水带丧失借助，施工现场每段橡胶棒连接头中间选用连接，连接头用胶布粘

合加固，将接头位置的橡胶棒清理整洁，随后用5cm宽的电工胶布从一边向另一头盘绕，胶带整圈压整圈，每圈前行约1cm，为避免滑掉挪动，用细铅丝固定不动在缝槽体的沥清杉板上。后在缝槽体堆填出布置要求的SR防渗保护盖片三元乙丙橡胶，并使外表层没有高矮波动。