

不锈钢精铸防坠绳铰链 防坠落铰链 罗江铰链

产品名称	不锈钢精铸防坠绳铰链 防坠落铰链 罗江铰链
公司名称	深圳市瑞纳斯门窗五金有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区大沥镇竹基南路华亚国际大厦406
联系电话	15018528738

产品详情

铝合金门窗的五金件应该怎么选择？

首先要考虑门窗所需的抗风压性能、气密性能及稳定性；当有抗风压要求时，依据当地的风压标准值及楼层的高度，来确定锁点的数量及布局方案，以确保所需的门窗抗风压性能、气密性能及稳定性要求；

保证安全性：同时考虑由门、窗扇宽度、重量所确定的因素，防尘超承重铰链，来选择窗合页(铰链)、滑撑、滑轮等承重部件的承重级、规格、尺寸等。

荷载对五金选配的影响有哪些？

荷载对门窗五金配件选配要求：五金选配时，首先要保证门窗的三xing功能(抗风压、水密性、气密性)及保温、隔热、隔声等性能要求。

门窗五金影响门窗性能和整窗寿命

建筑门窗行业也存在激烈的市场竞争，能够摆脱单一价格竞争营造良性市场环境的重要途径之一就是不断丰富产品功能，用技术优势扩展产品利润空间。而能够丰富门窗产品功能的重要环节就是五金配件。

五金件质量的好坏对门窗的寿命也有影响。好的五金件看上去应显得厚实，且表面光泽度要好，保护层致密，没有碰划伤现象，zui重要的是手感温润，操作应灵活，无噪音。

铝合金安全门窗使用哪些配件？

铝合金安全门窗五金按功能性划分，一扇安全门窗五金配件有三大部件组成：操作部件、锁闭部件、连接承重部件。

执手

操作部件执手是每天操作开启门窗用的，组成零部件较多、内部结构每家企业也各有不同，做好的产品，要有标准的原材料和成熟的加工工艺，合理的质量检测，并且安装也要到位，正确的固定方式，倘若不牢固和表面损坏，启闭晃动间隙大，手感差，操作人可以感知门窗五金配件的品质。

安装固定螺丝松动、脱落，执手松动，甚至固定脚断裂，都会影响门窗的使用寿命。

按行业标准执行，经过防腐防锈处理的五金件的使用寿命为10年，足够满足正常建筑门窗的使用了。

框、扇连接承贡部件

连接承重部件主要有合页(铰链)、滑撑、滑轮。此部件的选择尤为重要、关系到门窗功能的使用性能、安全、寿命等。

就功能性而言，超承重铰链，合页(铰链)是实现门窗的转动和承重的重要部件，主要应用于内平开窗和平开门，其牢固捍度和防盗性能，同锁闭部件一样，罗江铰链，也是优先选择配合欧标槽型材的五金配件。用不锈钢夹块咬合欧槽的合页好于靠螺丝固定的安全性能。

滑撑则是应用于外平开窗和幕墙外悬窗。因窗户往外开、更要考虑扇的高度、宽度和重量等承重要求，选用相应承重级别的滑撑。

特别在承重性能方面要重点考量，有时设计师为了提高建筑门窗透光比例、通风量，加大门窗尺寸，恰恰忽略了门窗的安全问题，增加固定窗的数量、增加开窗数量、减少开窗尺寸，且降低操作人的安全，否则一旦出现安全问题，后果将不堪设想。

其中，五金配件是门窗整体的一部分，也是决定门窗开启性能、气密性性能的关键性部件。建筑设计门窗时，是从整栋房子的美观大方和所处的地区抗风压、水密性、气密性、保温、隔热、隔声等几个性能来考虑的(现在北京、广东等地区已有地区性的规范，已要求相应的建筑门窗符合相应的要求)。

五金配件按照产品分类，可分为：传动机构用执手、旋压执手、合页、传动锁闭器、滑撑、风撑、插销、多点锁闭器、滑轮、单点锁闭器等。

滑撑，一般用于外开窗和上悬窗上，是支撑窗扇实现开启闭合、定位的一种多连杆装置。

传动锁闭器，是应用于铝合金平开窗、上悬窗、下悬窗，控住门窗扇锁闭和开启的杆形、带锁点的传动装置，一般与传动机构用执手配套使用，共同完成门窗锁闭和开启的功能。

多点锁闭器，比传动锁闭器多几个锁点，不锈钢精铸防坠绳铰链，有时需要用到角部转换器。

进阶版 选择能提升窗户性价比的五金件1.选择质量过硬的五金配件

如果五金配件质量低劣，会导致门窗锁闭后，锁点、锁座无法紧扣在一起，无法产生密封压紧力，导致门窗密封性能降低。且质量差的五金易老化、碎裂。

例如将承重低、质量差的滑撑装在外平开窗上，可能会造成窗扇关闭时，窗扇执手侧下坠严重，使窗框

和窗扇达不到合理的密封效果，无法保证窗户整体的密封性能。

不锈钢精铸防坠绳铰链-防坠落铰链(在线咨询)-罗江铰链由深圳市瑞纳斯门窗五金有限公司提供。深圳市瑞纳斯门窗五金有限公司（www.runas.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。瑞纳斯——您可信赖的朋友，公司地址：佛山市南海区大沥镇竹基南路华亚国际大厦406，联系人：夏林。