

硅胶高温编织线，AGRP

产品名称	硅胶高温编织线，AGRP
公司名称	北京威远恒通科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:AGRP
公司地址	北京市房山区长阳万兴路86号D-234
联系电话	010-69354001 13910213096

产品详情

型号 AGRP

硅橡胶高温线

规格型号：agr,agrp

1.产品描述：2.说明：额定温度：-60~+180摄氏度，额定电压：500v导体使用镀锡或裸铜0.12~250mm²的单支或绞线。绝缘采用硅橡胶（编织层采用无碱玻璃纤维组成，外层采用有机硅漆或硅树脂处理）。颜色有红、蓝、白、黄、绿、棕、黑等。具有优良的不老化性能，使用寿命长。交货长读允许长度不小于10米的短段交货，其数量不超过交货总量的20%。3.应用范围：交流电压500v及以下的电机、电热器具、成套灯具、电器及仪器仪表，作绝缘引接线。

4.电线规格：

型号	标准截面mm ²	导体结构 (根数/线径)	绝缘厚度mm		电线外径mm		20 时导体电阻不 m
			agr	agrp	agr	gbb	
	0.2	12/0.15	0.6		2.3	2.8	95.0

agr	0.3	16/0.15	0.6	2.4	2.9	71.2
	0.4	23/0.15	0.6	2.6	3.1	49.6
acgp	0.5	28/0.15	0.7	2.7	3.2	40.1
	0.75	42/0.15	0.7	3.2	3.7	26.7
	1	32/0.20	0.7	3.3	3.8	20.0
	1.5	30/0.25	0.7	3.7	4.2	13.7
	2	64/0.20	0.8	4.1	4.6	9.5
	2.5	49/0.25	1.0	4.3	4.8	8.2
	4	56/0.30	1.0	5.5	6.06	5.1
	6	84/0.30	1.0	6.2	6.7	3.4
	10	84/0.40	1.0	7.9	8.4	2.0
	16	128/0.40	1.2	8.50	8.9	
	25	198/0.40	1.2	10.80	11.30	