

山东外墙真石漆多少钱 山东外墙真石漆 奥丽特涂料

产品名称	山东外墙真石漆多少钱 山东外墙真石漆 奥丽特涂料
公司名称	泰安奥丽特涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省新泰市沈汶路李仙桥南
联系电话	13563818598

产品详情

真石漆施工条件有环境的温度湿度，施工工具，真石漆稠度以及人为的因素等，这些都不是重点，外墙基础表面才是这所有的条件中的重中之重。

首先来看下真石漆的施工条件：温度在5℃以上，相对湿度85%以下，雨天不能施工。施工基础表面要求无油脂、浮尘、松散物等，墙面PH < 10，含水率 < 10%。所以在雨后或者下雨天、潮湿的墙面都不能做真石漆的施工。墙面潮湿容易出现霉斑，等到墙面干燥，适合施工时，墙面一些地方可能会出现不同范围的霉斑，山东外墙真石漆报价，从而影响真石漆的施工。

想让真石漆更接近石材，原则上可采用与石材一样的分格，比如阴阳角分格、窗口分格、楼沿分格。但考虑到石材的局限性，山东外墙真石漆厂家，真石漆分格可以不用在阴阳角部位进行分格，山东外墙真石漆多少钱，但本人建议在窗口侧面必须进行分格，并注意尽量不要出现小块、小边的现象。

真石漆分格的大小应该根据建筑物的高低进行合理分格，一般高层的分格应该在1.5-2m²，多层的分格应该控制在1-1.5m²之间，低层的分格在1m²之内。

一．施工条件

施工前应充分了解天气变化情况，山东外墙真石漆，做好防护准备：

(1) 气温应在5摄氏度以上

(2) 下雨后不能施工，且湿度不大于85%

(3) 施工后6小时内如下雨应采取遮盖措施

(4) 风速不大于3米/秒

二．施工机具空压机（应保证每把喷枪施工压力为6-8KG/M²）、喷枪。

三、施工工艺

真石漆涂料工艺流程为：基层验收-辊涂底涂--遮盖保护及打分格条--喷涂真石漆--辊涂罩面漆。

四.真石漆

真石漆具有防火、防水、耐酸碱、耐污染。无毒、无味、粘接力强，yong不褪色等特点，能有效地阻止外界恶劣环境对建筑物侵蚀，延长建筑物的寿命，由于真石漆具备良好的附着力和耐冻融性能；因此特别适合在寒冷地区使用。真石漆具有施工简便，易干省时，施工方便等优点。

山东外墙真石漆多少钱-山东外墙真石漆-奥丽特涂料由泰安奥丽特涂料有限公司提供。山东外墙真石漆多少钱-山东外墙真石漆-奥丽特涂料是泰安奥丽特涂料有限公司（www.sdaolite.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：韩经理。