

高压线 1KV-100K

产品名称	高压线 1KV-100K
公司名称	北京威远恒通科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:高压线
公司地址	北京市房山区长阳万兴路86号D-234
联系电话	010-69354001 13910213096

产品详情

型号 高压线

agg 硅橡胶高压线 高压线200℃1kv-100k

产品执行标准:q/irmv2-2008额定直流电压： 5kv， 10kv， 15kv， 20kv， 25kv， 30kv,50kv,100kv.

温度范围：-60～+200℃导体：镀锡铜绞线颜色：红 黄 兰 白 黑 黄绿
棕产品应用：本产品适用于煤气点火,汽车点火,高压测试台,电视机,微波炉,霓虹灯,仪器仪表内部高压,安装连接用等电子电器及其它器械的高电压场合.

型号	标准截面范围 mm	厚度
agg-5kv	0.2~4	1.0
agg-12kv	0.2~4	1.3
agg-15kv	0.2~4	1.7
agg-20kv	0.2~4	1.8
agg-25kv	0.2~4	2.8
agg-30kv	0.2~4	3.2
agg-40kv	0.2~4	4.2
agg-50kv	0.2~4	5.5
agg-60kv	0.2~4	7.0

镀锡铜芯硅橡胶绝缘高压线的综合数据

电压等级kv	导体标称截面mm2	导体结构	绝缘厚度mm	平均外径mm	20℃时导体电阻最大m

		根数/单线直径			
5	0.20	7/0.20	1.00	2.60	95.0
	0.35	19/0.16	1.00	2.80	53.1
	0.50	16/0.20	1.00	3.00	10.1
	0.75	24/0.20	1.20	3.60	26.7
	1.00	32/0.20	1.30	4.00	20.0
	1.50	30/0.25	1.50	4.60	13.7
	2.50	49/0.25	1.60	5.40	8.21
10	0.20	7/0.20	1.30	3.20	95.0
	0.35	19/0.16	1.30	3.40	53.1
	0.50	16/0.20	1.30	3.60	10.1
	0.75	24/0.20	1.50	4.20	26.7
	1.00	32/0.20	1.50	4.40	20.0
	1.50	30/0.25	1.80	5.20	13.7
	2.50	49/0.25	1.80	5.80	8.21
	4.00	56/0.30	2.00	6.80	5.09
	6.00	84/0.30	2.00	7.60	3.39
15	0.20	7/0.20	1.70	4.00	95.0
	0.35	19/0.16	1.70	4.20	53.1
	0.50	16/0.20	1.70	4.40	40.1
	0.75	24/0.20	2.00	5.20	26.7
	1.00	32/0.20	2.00	5.30	20.0
	1.50	30/0.25	2.20	6.00	13.7
	2.50	49/0.25	2.20	6.60	8.21
	4.00	56/0.30	2.40	7.60	5.09
	6.00	84/0.30	2.40	8.40	3.39
20	0.20	7/0.20	1.80	4.20	95.0
	0.35	19/0.16	1.80	4.40	53.1
	0.50	16/0.20	1.80	4.60	40.1
	0.75	24/0.20	2.20	5.60	26.7
	1.00	32/0.20	2.20	5.80	20.0
	1.50	30/0.25	2.40	6.40	13.7

	2.50	49/0.25	2.40	7.00	8.21
	4.00	56/0.30	2.60	8.00	5.09
	6.00	84/0.30	2.60	8.80	3.39
25	0.20	7/0.20	2.50	5.60	95.0
	0.35	19/0.16	2.50	5.80	53.1
	0.50	16/0.20	2.50	6.00	40.1
	0.75	24/0.20	2.70	6.60	26.7
	1.00	32/0.20	2.70	6.80	20.0
	1.50	30/0.25	2.90	7.50	13.7
	2.50	49/0.25	2.90	8.00	8.21
	4.00	56/0.30	3.10	9.00	5.09
	6.00	84/0.30	3.10	9.80	3.39
30	0.20	7/0.20	3.00	6.60	95.0
	0.35	19/0.16	3.00	6.80	53.1
	0.50	16/0.20	3.00	7.00	40.1
	0.75	24/0.20	3.40	8.00	26.7
	1.00	32/0.20	3.40	8.20	20.0
	1.50	30/0.25	3.60	9.00	13.7
	2.50	49/0.25	3.60	9.40	8.21
	4.00	56/0.30	3.80	10.5	5.09
	6.00	84/0.30	3.80	11.2	3.39
50	0.20	7/0.20	7.00	14.6	95.0
	0.35	19/0.16	7.00	14.8	53.1
	0.50	16/0.20	7.00	15.0	40.1
	0.75	24/0.20	7.20	15.6	26.7
	1.00	32/0.20	7.20	15.8	20.0
	1.50	30/0.25	7.50	16.6	13.7
	2.50	49/0.25	7.50	17.2	8.21
	4.00	56/0.30	8.00	19.0	5.09
	6.00	84/0.30	8.00	20.0	3.39
100	1.00	32/0.30	12.0	25.0	20.0
	1.50	30/0.25	13.0	27.8	13.7

	2.50	49/0.25	13.0	28.5	8.21
--	------	---------	------	------	------

注：根据双方技术协议，可生产其他规格的产品。