

# 分布式直流电源 动力星 AC/DC电源

产品名称	分布式直流电源 动力星 AC/DC电源
公司名称	合肥动力星电源科技有限公司
价格	4600.00/个
规格参数	品牌:动力星 类型:AC/DC电源 型号:DL-MK
公司地址	安徽省合肥市滨湖新区庐州大道与紫云路交口西南滨湖世纪城观湖苑3幢3004室
联系电话	15375272127 18919643003

## 产品详情

品牌	动力星	类型	AC/DC电源
型号	DL-MK	输入电压	85 ~ 265VAC ( V )
输出功率	100W、150W、200W、 ( W )	输出电压	24V、48V、110V、220V ( V )
工作效率	99 ( % )	输出纹波噪音	小
输出电压精度	99 ( % )	电压调整率	100 ( % )
负载调整率	100 ( % )	产品认证	ISO9001

[产品型号 : dl-mk](#)

额定容量 : 100w、150w、200w、

## 产品简介 :

dl-mk系列分布式直流电源系统是一种新型的直流电源设备,采用led加lcd中文菜单显示,按键操作简单方便,主要应用于小型开关站、环网柜、小型变电站(所)及用户终端,为二次控制线路、一次开关设备(弹簧机构真空断路器、永磁机构真空断路器、电动负荷开关等)提供直流操作电源。具有体积小、结构简单、,安装接线方便等特点。

系统特点: 采用分布式的供电方式,当某一回路发生故障时,其它回路的电源装置不受影响,避免出现一点故障全站无操作电源, 适用范围广,根据客户的需求提供直流220v、110v、48v、24v输出 智能化高频电源技术,自监测、自诊断可靠性高 led显示加lcd指示,电源工作状态和参数一目了然 智能化电池管理,内置蓄电池自动充电管理模块,自动对电池进行智能化均浮充管理,增加延迟蓄电池的使用寿命,运行安全可靠 智能化高频电源技术,自监测,自诊断,显示、报警,可通过联网通信,实现无人值守自动化远程管理 具有体积小、结构简单、不占空间等特点。

**输入电源：**

交流输入电压：85 ~ 265vac ( 100w、150w )、

170 ~ 265va ( 200w )、

频率：50hz ± 10%

波形：正弦波，波形畸变<5%、

**输出电源：**

直流输出电压：24v、48v、110v、220v

**输出功率及功耗 直流输出连续运行功率**

可满足微机保护装置、指示灯、模拟指示器供电需要；由电池供电时，根据电池容量及负载参数可长达8 ~ 24小时。

短时运行功率： 200w , 20s。

可满足vs1、vd4、zn21等大多数10kv系统弹操机构断路器，电动负荷开关储能供电需要。