

南京缠绕膜 永晟包装 缠绕膜包装

产品名称	南京缠绕膜 永晟包装 缠绕膜包装
公司名称	南京江宁区永晟塑料包装制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京江宁区江宁镇滨江开发区
联系电话	13301586208

产品详情

拉伸膜的包装都须经过拉伸，托盘机械包装的拉伸形式有直接拉伸和预拉伸。预拉伸又分为两种，一种是辊预拉伸，一种是电动拉伸。直接拉伸是在托盘与膜之间完成拉伸。这种方法拉伸倍率低(约15%~20%)，南京缠绕膜，若拉伸倍率超过55%~60%，超过了薄膜原有的屈服点，膜宽了减少了，穿刺性能也损失掉，膜很容易断。且在60%拉伸率下，拉力还很大，对于轻的货物，很可能使货物变形。预拉伸是由两根辊完成的。辊预拉伸的两根辊是由齿轮单元连结在一起，拉伸倍率可以依齿轮比不同而不同，拉力由转盘产生，由于拉伸是在短距离内产生，辊和膜之间的摩擦力又大，所以膜宽不缩，缠绕膜包装，薄膜原有的穿刺性能也保持下来了。实际缠绕时没有拉伸发生，减少了由于尖锐的边或角造成的断裂，这种预拉伸可以使拉伸倍率提高到110%。电动预拉伸的拉伸机理与辊预拉伸相同，不同的是两辊由电带动，拉伸完全与托盘的转动无关。所以适应性更强，轻的、重的、无规则的货物都适用，由于包装时张力低，所以这种方法预拉伸倍率高达300%，大大地节约材料降低成本。适合膜厚15~24 μm。

规格：机用膜宽500mm，手工膜宽300mm，350mm，450mm，500mm，厚15um-50um.可在线分切各种规格。粘性分单面粘、双面粘，产品分手工缠绕膜和机用缠绕膜两大系列。

特点：该产品抗缓冲强度、抗刺穿防撕裂性能良好，厚度薄，性能价格比好。具有较高的拉伸强度、抗撕裂强度、透明度及良好的回缩力，预拉伸倍率400%，可集装、防水、防尘、防散落及防盗等。用途：使用于栈板裹包及其他缠绕包装，广泛应用于外贸出口，制瓶制罐、造纸、五金电器、塑胶、化工、建材、农产品、食品等行业。

5.卧式机械包装不同于其它包装，由膜绕着物品转，缠绕膜厂家，适合于长的货物包装，如地毯、板材、纤维板、异形材等；

6.纸筒的包装这是缠绕膜的新用途之一，比起老式的纸筒包装用缠绕膜包装更好。适合的膜厚为30~120 μm；

7.小物品的包装这是缠绕膜的新包装形式，既可以减少材料消耗，还可以缩减托盘的存放空间，在国外

，这种包装介绍于1984年，仅仅一年后，市场上就出现了许多这样的包装，此包装形式具有巨大的潜力。适合膜厚15 ~ 30 μm ；

8.管和电缆的包装这是缠绕膜在特殊领域应用的一个例子，缠绕膜生产，包装设备安装在生产线的最后，全自动拉伸膜既可以代替带子捆住材料，又可以起保护作用。适用的厚度为15 ~ 30 μm 。

南京缠绕膜-永晟包装-缠绕膜包装由南京江宁区永晟塑料包装制品厂提供。南京江宁区永晟塑料包装制品厂（www.ysslbz.com）实力雄厚，信誉可靠，在江苏南京的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领永晟包装和您携手步入辉煌，共创美好未来！