

电厂缓蚀阻垢剂 电厂缓蚀阻垢剂价格 奥丰环保

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 电厂缓蚀阻垢剂 电厂缓蚀阻垢剂价格 奥丰环保 |
| 公司名称 | 河南奥丰环保科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 新乡县小冀镇青年路北段 |
| 联系电话 | 18637350097 |

产品详情

阻垢剂的化学处理应用

不同的市场环境之下，很多的污水处理技术因素有了新的变化。尤其对于很多的水处理药剂要经过细致的计算和分配进行使用。很多的酸性的水处理必须要配合具体的碱性材质的处理剂，在使用中对于热量的影响也要做好防护。

很多的具有特殊颜色或是异味的水中则要添加凝絮剂产品和一些除味剂，从而净化水中的环境，为人们的实际应用创造一个新的条件。在目前的市场加工和生产中，电厂缓蚀阻垢剂，越来越多的技术应用开始融入到其中。

缓蚀阻垢剂使用方法

(1) 无磷缓蚀阻垢剂使用浓度30mg/l，电厂缓蚀阻垢剂生产商，对总硬度在100 mg/l，电厂缓蚀阻垢剂价格，总碱度在100 mg/l的例如长江水系的水具有良好的缓蚀效果，碳钢腐蚀速率小于0.075mm/a。

(2) 无磷缓蚀阻垢剂使用浓度30mg/l，对总硬度在300 mg/l，总碱度在200 mg/l，氯离子大于300 mg/l的水系的水具有良好的缓蚀效果，电厂缓蚀阻垢剂生产厂家，碳钢腐蚀速率小于0.075mm/a。

(3) 无磷缓蚀阻垢剂使用浓度60mg/l，对总硬度在50 mg/l，总碱度在50 mg/l的例如闽江水系等超低硬度水质条件的缓蚀效果良好。

(4) 无磷缓蚀阻垢剂可以与其他药剂复配，使用浓度可大大降低；

(5) 单用无磷缓蚀阻垢剂时，使用浓度为：40-60mg/l。

油田回注水专用阻垢剂产品说明

一、作用与用途

油田回注水阻垢剂由多种有机*酸、特殊表面活性剂、增效剂等组成，对水中的Ca²⁺、Mg²⁺具有螯合作用，通过晶格畸变作用抑制垢的生成；对水中的碳酸钙、硫酸钙、磷酸钙等均有良好的螯合分散作用。主要用于采油过程中地层和管线的阻垢、除垢作用，防止因结垢而造成的地层、管线的堵塞。阻垢剂具有耐高温，耐碱、耐盐，在油层条件下稳定，使用剂量低等特点。

电厂缓蚀阻垢剂-电厂缓蚀阻垢剂价格-奥丰环保(优质商家)由河南奥丰环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河南奥丰环保科技有限公司(www.hnafhb.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为水处理化学品较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!