

# 立式容积式换热器定制 泉州立式容积式换热器 济南正阳质量可靠

产品名称	立式容积式换热器定制 泉州立式容积式换热器 济南正阳质量可靠
公司名称	济南正阳换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市长清区崮云湖街道办事处崮山工业开发区(104国道路东)
联系电话	13355412566

## 产品详情

济南正阳换热设备有限公司容积式换热器

- 一、具备一定储存的时间，因此热效率非常高，比传统的储存式换热器高出2-3倍。
- 二、传热管主要采用的是紫铜管，并选用传热系数比较高的浮动盘管结构，合理并科学的布置于换热罐体内部。
- 三、壳体的材料选用的也是不锈钢，内衬选用的是碳钢和不锈钢。
- 四、容积式换热器整个管程都为热媒的通道，而壳体则是被加热的水通道。
- 五、而且换热器壳体的内部设置的有导流的装置，保证换热器内部的水可以有组织的流动，最主要的是换热比较充分。
- 六、供水非常平衡和安全，还比较容易对其进行控制，最主要的是出水的温度在波动上比较小。
- 七、由于容积式换热器在占地的面积上比较小，因此不需要专人来进行操作，并可以全天候的提供热水。

济南正阳换热设备有限公司专业生产容积式换热器

容积式换热器的顶部会装设接通大气的引出管，其热交换器顶部设置安全阀，立式容积式换热器定制，在进行选择、使用以及安装的过程中应该符合相关规定，本系列热交换器，热媒既可单为蒸汽或高温、

低温热水，亦可交替使用蒸汽或高、低温热水，设计选用时请注明热媒品种。

容积式换热器在进行使用的过程中，应该有效的根据被加热水水质和使用情况定期清理水垢，当被加热水硬度较高时，立式容积式换热器价格，宜采用适宜的软化措施。本系列热交换器的接管法兰均为平焊法兰。为确保供水水质，应适当开启罐底排污阀进行排污。

容积式换热器在一定程度上按照其支座的标准进行选用，活动支座的地脚螺栓采用双螺母，第1个螺母在加一小垫片拧紧后倒退一圈，然后用第二个螺母锁紧，以便支座能在基础上自由滑动。

## 济南正阳换热器设备有限公司容积式换热器

容积式换热器是一种使用比较多的换热器，使用起来非常方便，而且效果非常不错，立式容积式换热器报价，今天我们就来分析介绍下容积式换热器的一些工作原理及它的一些特点，来方便大家对于容积式换热器有一个更加深刻的了解，方便以后购买使用。

容积式换热器在进行制作的过程中主要是由蒸汽进出口、器体、蒸汽盘管组件以及冷热水进出口等组成，本实用新型为防止器体内表面腐蚀，泉州立式容积式换热器，在表面上喷涂有一层防腐合金层，并在合金层上刷制有油漆层。

换热器是将热流体的部分热量传递给冷流体，使流体温度达到工艺流程规定的指标的热量交换设备，又称热交换器，俗称过水热。只要您家中有暖气片，将换热器串联到暖气管道上，在不影响供暖的前提下，暖气片当中的高温热水与自来水就会在设备内部进行热量交换。

立式容积式换热器定制-泉州立式容积式换热器-济南正阳质量可靠由济南正阳换热设备有限公司提供。

“板式换热器,容积式换热器,无负压供水设备”就选济南正阳换热设备有限公司（[www.jnzyhr.com](http://www.jnzyhr.com)），公司位于：山东省济南市长清区崮云湖街道办事处崮山工业开发区(104国道路东)，多年来，济南正阳坚持为客户提供好的服务，联系人：赵经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。济南正阳期待成为您的长期合作伙伴！