

# 农田灌溉清水泵选型 强盛泵业地址 齐齐哈尔清水泵选型

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 农田灌溉清水泵选型 强盛泵业地址<br>齐齐哈尔清水泵选型 |
| 公司名称 | 河北强盛泵业有限公司                    |
| 价格   | 面议                            |
| 规格参数 |                               |
| 公司地址 | 保定市安国水泵工业区                    |
| 联系电话 | 15613209192                   |

## 产品详情

清水泵选型的维修:1) 水泵在运转过程中, 如发现振动和噪音异常现象, 应立即停车检查。2) 水泵运转2000小时左右, 应进行周期检查, 修理或更换已损坏的零件, 使泵经常处于完好状态。清水泵选型外形美观、占地面积小, 与普通卧式泵比较占地面积减少30%, 节约基建投资约30%。强盛泵业厂生产清水泵选型, 质量保证, 型号齐全, 欢迎新老客户来电访问订购!!

清水泵选型的使用条件: 1、该泵适于输送清水及物理化学性质类似于清水的物质, 其固体不溶物体积不超过单位体积0.1%, 粒度 2mm; 2、介质温度: -15 ~80 ; 3、清水泵选型周围环境温度应低于40 , 相对湿度低于95%; 4、工作压力: 系统压力 3.0MPa; 5、搞产品主要部件均为铸铁材质, 因此所输送介质应无强腐蚀性。

清水泵选型泄漏原因分析: 安装静试时泄漏。机械密封安装调试好后, 一般要进行静试, 观察泄漏量。如泄漏量较小, 多为动环或静环密封圈存在问题; 泄漏量较大时, 则表明动、静环摩擦副间存在问题。在初步观察泄漏量、判断泄漏部位的基础上, 再手动盘车观察, 若泄漏量无明显变化则静、动环密封圈有问题; 如盘车时泄漏量有明显变化则可断定是动、静环摩擦副存在问题; 如泄漏介质沿轴向喷射, 则动环密封圈存在问题居多, 泄漏介质向四周喷射或从水冷却孔中漏出, 则多为静环密封圈失效。此外, 泄漏通道也可同时存在, 但一般有主次区别, 只要观察细致, 熟悉结构, 一定能正确判断。